# Аэродромная ассенизационная машина на шасси КамАЗ Компас -9

## Артикул: 8100

Автомобиль для обработки туалетов воздушных судов предназначен для слива отходов из туалетных отсеков воздушных судов, их транспортировки и последующего слива, а также заправки технической водой (химической жидкостью) баков туалетных отсеков всех типов ВС. Автомобиль рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от -40$^0$С до +40$^0$С и относительной влажности воздуха при температуре +25$^0$С не более 95%.

**Шасси КАМАЗ-КОМПАС 9**

| | |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| Колёсная база | 4475 мм. |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперёд |
| Тип двигателя | 3,760 см3 |
| Мощность двигателя | Для Cummins ISF3.8S5154 - 152 л.с. (дляКАМАЗ 590.11-150 - 143 л.с.) |
| Экологическая норма | ЕВРО-5 |
| Тип КПП | FastGear (LC6T540B), Механическая, 6-ти ступенчатая. |
| Тормозная система | Пневматическая, с барабанными тормозными механизмами. |
| Топливный бак | 220 л. |
| Электросистема | 24 В |
| Электронные системы безопасности | - антиблокировочная система тормозов (ABS), - - система курсовой устойчивости (ESC),<br>- противобуксовочная система (ASR). |

**Подъемная платформа**

| | |
|---|---|
| Расположение | Сзади машины. |
| Размер | 1000х800х800 мм. |
| Высота подъема | 3.000 мм по полу. |
| Загрузка | 200 кг. |
| Горизонтальное движение | Вперёд/назад по 250 мм. |
| Скорость подъема нагруженной платформы | 6 м/мин. |
| | |

| | |
|---|---|
| Подъемная коробка | Из коррозионностойкой стали оцинкованная. |
| Телескопическая мачта | Из коррозионностойкой стали оцинкованная. |
| Пол | Из противоскользящего покрытия. |
| Пульт управления | С многофункциональным ЖК дисплеем. |
| Система предотвращения столкновения с ВС при подъеме платформы | Антенны с механическими или оптическими датчиками касания |
| Держатели разъемов рабочих шлангов | Комплект |
| Рабочее освещение | Комплект |

**Бак для фекалий**

| | |
|---|---|
| Объем | 2000 литров. |
| Материал | Нержавеющая сталь с наружной теплоизоляцией. |
| Ширина стенки | 3.0 мм. |
| Крышка бака | 500 мм. |
| Слив | R 5, плоская задвижка с приводом. |
| Вход | R 4, плоская задвижка с приводом, одностворчатый обратный клапан. |
| Указатель уровня жидкости | На ЖК дисплее в кабине шасси. |
| Система вакуумирования бака | С предохранительным клапаном. |
| Сливной кран | С электрообогревом 24V. |
| Длина/диаметр всасывающего рукава | 5000 мм / 4. |
| Автоматическая система промывки | Активизируемая при открытии сливного крана |

**Бак для чистой воды**

| | |
|---|---|
| Объем | 700 литров. |
| Материал | Нержавеющая сталь с наружной теплоизоляцией. |
| Ширина стенки | 3,0 мм. |
| Крышка бака | 550 мм. |
| Наполнение | R 2" соединение с крышкой. |
| Механический клапан перелива. | 1 |
| Слив | R 1”” шаровой кран. |
| Клапан проветривания бака. | 1 |
| Уровень наполнения | На ЖК дисплее в кабине шасси. |
| Рабочее давление подачи воды | 3,5 кгс/см3. |

| | |
|---|---|
| Длина/диаметр рукава подачи воды | 5000 мм / 1”“. |
| Барабан инерционный для намотки шланга | Установленный в обогреваемом месте. |
| Счетчик разовой выдачи воды со сбросом показаний | 1 |
| Предварительный выбор количества выдаваемой воды. | |
| Автоматическое и механическое активирование удаления (обратное всасывание в бак) жидкости из шланга и трубопровода при отсоединении промывочного шланга от самолета. | |

**Бак для дезинфекционного средства**

| | |
|---|---|
| Объем | 300 литров. |
| Материал | Нержавеющая сталь. |
| Ширина стенки | 3,0 мм. |
| Крышка бака не менее | 300 мм. |
| Наполнение | R 2" соединение с крышкой и устройством против вспенивания в баке. |
| Слив | R 1" отверстие для слива. |
| Клапан проветривания бака | 1 |
| Уровень наполнения –– | На ЖК дисплее в кабине шасси. |

**Система всасывания**

| | |
|---|---|
| Вакуумный насос | КО-503, мощностью потока 240 м3/час. |
| Производительность системы | Вакуум 0,25 бар в пределах 8-10 сек. |
| Вакуумный насос оборудован системой автоматической промывки в зависимости от типа установленного вакуумного насоса. КО-503 не требует промывки. | |
| Система исключает возможность переполнения бака для фекалий. | |
| Система всасывания не содержит сменных фильтров. | |
| Работа система всасывания совместно с системой промывки, в зависимости от типа установленного вакуумного насоса. КО-5030 не требует промывки. | |

**Насос для промывочной воды**

| |
|---|
| Центробежный насос из нержавеющей стали. |
| Количество подачи - 90 л/мин. |
| Водяное давление –– регулируемое, до 3,5 бар / 50 psi. |
| Автоматическое отключение насоса при недостаточном уровне воды в баке. |

## Аэродромная ассенизационная машина на шасси КамАЗ Компас -9 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото

товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Аэродромная ассенизационная машина на шасси КамАЗ Компас -9 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

**Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

**Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

**Адрес:**
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД» 