Ассенизационная машина на шасси Камаз 4308-3013-69

Артикул: 5514

Комплектация и описание

Типы обслуживаемых ВС:

Все типы гражданских ВС отечественного и зарубежного производства

Назначение:

- прием отходов из туалетных баков воздушных судов всех типов;
- промывку туалетных баков воздушных судов водой всех типов;
- заправку туалетных баков воздушных судов всех типов хим.жидкостью;
- фильтрацию воды и химической жидкости, подаваемой в туалетный бак ВС;
- учет подаваемой воды и хим.жидкости в туалетный бак воздушного судна;
- контроль давления воды и хим.жидкости, подаваемой в туалетный бак ВС;
- визуальный контроль уровня воды и хим.жидкости;
- визуальный контроль уровня жидкости в баке отходов;
- контроль вакуумного давления (вакуума);
- заправку баков ТСА водой и хим.жидкостью из внешних емкостей;
- слив из бака отходов самотеком с ручным приводом;
- регулировку максимального давления воды и хим.жидкости, подоваемой в туалетный бак ВС.

Спецмашина длительно работает при температуре атмосферного воздуха от минус 50°С до плюс 30°°С.
Бак отходов сварен из нержавеющего стального листа с наружной теплоизоляцией.

Комплектация спецмашины:

1. Шасси КАМАЗ 4308, 4х2;

2.Утепленный кузов из теплоизоляционных сендвич-панелей, с вентиляционными решетками (утепление пенополистиролом, со всех сторон).

3. Бак отходов, сваренный из нержавеющего стального листа, с наружной теплоизоляцией (утепление пенополистиролом, расположен в утепленном кузове),

4. Бак жидкостей (вода, хим.жидкость), сваренный из нержавеющего стального листа с наружной теплоизоляцией (утепление пенополистиролом, расположен в утепленном кузове)

5. Бак жидкостей (вода, хим.жидкость), сваренный из нержавеющего стального листа с наружной теплоизоляцией (утепление пенополистиролом, расположен в утепленном кузове)

Агрегатный блок, в котором размещены:

1. Система подачи воды и хим.жидкости, состоящая из:

- насоса подачи воды и хим.жидкости;

- редукционного клапана с фильтром;

- счетчика-расходомера;

- системы трубопроводов с запорно-регулирующим оборудованием;

- напорного рукава (длина рукава L=5м, внутренний диаметр рукава Ду=25мм.) размещенного на рукавном барабане;

- наконечника для воды и хим.жидкости.

2. Вакуумная система, состоящая из:

- вакуумного насоса;

- влагоотделителя;
- системы смазки;
- вакуумметра;
- рукава всасывания (длина рукава L=5м,
  внутренний диаметр рукава Ду=100мм
- наконечника наземного шланга для соединения со
  штуцером слива отходов ВС.

Размещение наконечника в утепленном отсеке, подогрев от автономных отопителей.

3. Система гидропривода.

4. Электрическая система.

5. Отопительная система, состоящая из:

- обогревателя работающего на дизельном топливе
- управляющего регулятора температуры;
- соединительных трубопроводов.
- электрическая тепловая пушка с питанием от
  внешнего источника питания.

6. Кнопка аварийной остановки на пульте управления в кабине водителя и пульте управления технологическим оборудованием.

Технические характеиристики

Длина / диаметр рукава подачи воды, мм	15000/25
Длина/диаметр всасывающего рукава для слива отходов из санузла ВС, мм	5000/100
Заправка секций бака жидкостей нижним наливом от пункта заправки	через Головку муфто¬¬вую напорную ГМ-50 ГОСТ 28352
Наконечник для хим.жидкости	124-9900-558-2
Наконечник наземного шланга	СП 265.00.000
Объем баков, м3 (л) для жидкостей - сек¬¬ция для воды	0,6(600)
Объем баков, м3 (л) для жидкостей - сек¬¬ция для хим.жидкости	0,3(300)
Объем баков, м3 (л) для отходов	1,5(1500)
Продолжительность обработки одного узла ВС, с (мин)	600 (10)
Производительность заправочной системы (при противодавлении на выходе 0,15 —— 0,3 МПа) л/мин	60+0
Рабочее давление в системе подачи воды (хим.жидкости), кгс/см2	1,5-3,5
Разряжение создаваемое вакуумным насо¬¬сом в баке отходов, МПа (кгс/см2)	0,03 (0,3)

Ассенизационная машина на шасси Камаз 4308-3013-69 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Ассенизационная машина на шасси Камаз 4308-3013-69 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»