

Ассенизационная машина на шасси Камаз 4308-3013-69

Артикул: 5514

Комплектация и описание

Типы обслуживаемых ВС:

Все типы гражданских ВС отечественного и зарубежного производства

Назначение:

- прием отходов из туалетных баков воздушных судов всех типов;
 - промывку туалетных баков воздушных судов водой всех типов;
 - заправку туалетных баков воздушных судов всех типов хим.жидкостью;
 - фильтрацию воды и химической жидкости, подаваемой в туалетный бак ВС;
 - учет подаваемой воды и хим.жидкости в туалетный бак воздушного судна;
 - контроль давления воды и хим.жидкости, подаваемой в туалетный бак ВС;
 - визуальный контроль уровня воды и хим.жидкости;
 - визуальный контроль уровня жидкости в баке отходов;
 - контроль вакуумного давления (вакуума);
 - заправку баков ТСА водой и хим.жидкостью из внешних емкостей;
 - слив из бака отходов самотеком с ручным приводом;
 - регулировку максимального давления воды и хим.жидкости, подаваемой в туалетный бак ВС.
- Спецмашина длительно работает при температуре атмосферного воздуха от минус 50°С до плюс 30°С.

Бак отходов сварен из нержавеющей стальной листа с наружной теплоизоляцией.

Комплектация спецмашины:

1. Шасси КАМАЗ 4308, 4x2;
2. Утепленный кузов из теплоизоляционных сэндвич-панелей, с вентиляционными решетками (утепление пенополистиролом, со всех сторон).
3. Бак отходов, сваренный из нержавеющей стальной листа, с наружной теплоизоляцией (утепление пенополистиролом, расположен в утепленном кузове),
4. Бак жидкостей (вода, хим.жидкость), сваренный из нержавеющей стальной листа с наружной теплоизоляцией (утепление пенополистиролом, расположен в утепленном кузове)
5. Бак жидкостей (вода, хим.жидкость), сваренный из нержавеющей стальной листа с наружной теплоизоляцией (утепление пенополистиролом, расположен в утепленном кузове)

Агрегатный блок, в котором размещены:

1. Система подачи воды и хим.жидкости, состоящая из:
 - насоса подачи воды и хим.жидкости;
 - редукционного клапана с фильтром;
 - счетчика-расходомера;
 - системы трубопроводов с запорно-регулирующим оборудованием;
 - напорного рукава (длина рукава L=5м, внутренний диаметр рукава Ду=25мм.) размещенного на рукавном барабане;
 - наконечника для воды и хим.жидкости.
2. Вакуумная система, состоящая из:
 - вакуумного насоса;

- влагоотделителя;
- системы смазки;
- вакуумметра;
- рукава всасывания (длина рукава L=5м,
внутренний диаметр рукава Ду=100мм
- наконечника наземного шланга для соединения со
штуцером слива отходов ВС.

Размещение наконечника в утепленном отсеке, подогрев от автономных отопителей.

3. Система гидропривода.

4. Электрическая система.

5. Отопительная система, состоящая из:

- обогревателя работающего на дизельном топливе

- управляющего регулятора температуры;

- соединительных трубопроводов.

- электрическая тепловая пушка с питанием от внешнего источника питания.

6. Кнопка аварийной остановки на пульте управления в кабине водителя и пульте управления технологическим оборудованием.

Технические характеристики

Длина / диаметр рукава подачи воды, мм	15000/25
Длина/диаметр всасывающего рукава для слива отходов из санузла ВС, мм	5000/100
Заправка секций бака жидкостей нижним наливом от пункта заправки	через Головку муфто-вную напорную ГМ-50 ГОСТ 28352
Наконечник для хим.жидкости	124-9900-558-2
Наконечник наземного шланга	СП 265.00.000
Объем баков, м3 (л) для жидкостей - секция для воды	0,6(600)
Объем баков, м3 (л) для жидкостей - секция для хим.жидкости	0,3(300)
Объем баков, м3 (л) для отходов	1,5(1500)
Продолжительность обработки одного узла ВС, с (мин)	600 (10)
Производительность заправочной системы (при противодавлении на выходе 0,15 — 0,3 МПа) л/мин	60+0
Рабочее давление в системе подачи воды (хим.жидкости), кгс/см ²	1,5-3,5
Разряжение создаваемое вакуумным насосом в баке отходов, МПа (кгс/см ²)	0,03 (0,3)

Ассенизационная машина на шасси Камаз 4308-3013-69 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Ассенизационная машина на шасси Камаз 4308-3013-69 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а