


Амбулифт на шасси Isuzu NPR75 L-K

Артикул: 3554

Подъемно-транспортная машина **Амбулифт** предназначен для транспортировки и посадки (высадки) на борт самолета людей с ограниченными возможностями на аэродромах гражданской авиации с асфальтобетонным покрытием.

При разработке данной модели, специалистами ГП "ГИРД" было доработано шасси таким образом, чтобы при размещении передней площадки, диапазон обслуживаемых высот составлял **от 1500 мм**, что обеспечивает посадку (высадку) пассажиров на самолеты с минимальной высотой порога.

Схематический рисунок



Комплектация и описание

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра или наличие функции
Конструкция		
1	Подъемный механизм типа «ножницы»»	Имеется
2	Шасси с четырьмя выдвигаемыми аутригерами	Имеется
3	Кабина одноместная (в половину ширины кабины)	Имеется
4	Окна на боковых частях кузова	Имеется
5	Внутри по обоим бортам кузова поручни, крепления для инвалидных кресел, откидные сиденья для обслуживающего персонала	Имеется
6	Две роллетные двери спереди и сзади кузова (складываются вверх), передняя дверь - с окном, выходящим на переднюю площадку	Имеется
7	Пол кузова фургона с противоскользящем покрытием	Имеется

8	Передняя площадка для обеспечения точного и безопасного причаливания к люку ВС, перемещаемая в продольном и поперечном направлениях. Площадка оборудована боковыми складными ограждениями.	Имеется
9	Задняя площадка с гидравлическим приводом для подъёма и опускания людей и грузов с уровня земли до высоты пола.	Имеется
10	Аварийный ручной насос	Имеется
Технические характеристики		
1	Грузоподъёмность кузова-фургона, кг	1000
2	Габаритные размеры фургона, мм - длина - ширина - высота	5000 2300 2200
3	Грузоподъёмность передней площадки, кг	500
4	Габаритные размеры передней площадки, мм - ширина подвижной секции - длина подвижной секции - ширина телескопической секции - длина телескопической секции Перемещение подвижной секции (поперечная вправо/влево), мм Перемещение телескопической секции (вперёд, назад), мм	810 1900 730 650 1150 600
5	Грузоподъёмность задней площадки, кг	500
6	Габаритные размеры задней площадки, мм -ширина -длина	2300 1500
7	Диапазон высот задней площадки, мм	От 0 до 1400
8	Диапазон обслуживаемых высот, мм Нижний предел Верхний предел	1500 4800
9	Тип двигателя Мощность двигателя, л.с.	Дизельный 150
10	Коробка перемены передач	Механическая
11	Цвет	В соответствии с ГОСТ РВ 52396-2005
Комплектация		
1	Комплект ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности), необходимый для эксплуатации в течение года	Имеется
2	Противооткатные колодки	Имеется
3	Огнетушитель (ОП-2)	Имеется

4	Проблесковый маяк на крыше кабины желтого цвета	Имеется
5	Радиостанция автомобильная - диапазон частот, МГц - коэффициент усиления врезной антенны, дБ	Наличие От 138 до 174 3,2
6	Дополнительное запасное колесо	Имеется
7	Счетчик моточасов работы двигателя и спецоборудования	Имеется
8	Эксплуатационная документация (формуляр, руководство по эксплуатации, ПТС (ПСМ), сервисная книжка, сертификат).	Имеется
9	Два пульта управления подъемом/опусканием рядом с площадкой и внутри кузова	Имеется
10	Система автономного отопления, кондиционирования воздуха в кузове-фургоне и вентиляция	Имеется
11	Переговорное устройство между кабиной и кузовом-фургоном	Имеется
12	Резиновые буфера и приборы безопасности на передней и задней платформах, предупреждающие самолет о повреждении	Имеется

Амбулифт на шасси Isuzu NPR75 L-K от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Амбулифт на шасси Isuzu NPR75 L-K от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru