

## Амбулифт на шасси Isuzu NQR 90 (полукабинка)

Артикул: 7789

Амбулифт на шасси Isuzu NQR 90 - это специальное подъемное устройство, которое используется для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Он позволяет комфортно и безопасно транспортировать, осуществлять посадку маломобильных пассажиров на воздушное судно

### Общие характеристики

Длина амбулифта	8680 мм.
Глубина амбулифта	3900 мм.
Ширина амбулифта	2500 мм.
Грузоподъемность фургона	1500 кг.
Грузоподъемность передней площадки	500 кг.
Грузоподъемность выдвижной площадки переднего трапа	500 кг.
Грузоподъемность задней подъемной платформы	1000 кг.
Время подъема на макс. высоту	60 сек.
Время выдвижения опор (аутригеров)	8 сек.
Допустимая скорость ветра	20 м/сек.

### Особенности конструкции

- Амбулаторный лифт представляет собой конструкцию, состоящую из подъемного механизма типа «ножницы» с кузовом, установленную на шасси автомобиля. Шасси оборудовано четырьмя гидравлическими выдвижными опорами (аутригерами) для обеспечения устойчивости лифта во время работ.
- Ножничный механизм подъема выполнен из высококачественных металлических профилей квадратного сечения, и надежно смонтирован на шасси и кузове. 3
- Для технического обслуживания ножничного механизма в конструкции имеется система фиксации в поднятом положении.
- Наличие системы сигнализации, индикации, защиты гарантируют безопасность пассажиров, сопровождающих, обслуживающего персонала.

### Особенности кузова

- Кузов изготовлен из термоизоляционных панелей типа «сэндвич», внутренняя отделка -- пластик.
- В полу кузова располагаются направляющие для крепления ремней (для возможности крепления колясок/носилки). Направляющие утоплены -- сделаны в одном уровне с поверхностью пола.
- Общее количество мест, предназначенных для перевозки: 4 места для пассажиров в инвалидных креслах или 2 для людей на носилках, с двумя сопровождающими.
- Для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в кузове все пассажирские места оборудованы поясными ремнями безопасности, в кузове имеются горизонтальные поручни.
- Пол кузова имеет противоскользящее покрытие - рифленая резина на всю площадь пола.
- С левой стороны кузова по ходу движения имеется распашная дверь для доступа внутрь кузова с поверхности земли.
- Кузов оборудован подъемными дверями спереди и сзади. Двери изготовлены по роллетной технологии. Электропривод подъема и опускания роллетных дверей

## Органы управления

Управление подъемом/опусканием кузова осуществляется с пульта управления, расположенного внутри кузова, а также с дополнительного пульта управления, расположенного внутри кабины шасси.

Перемещение передней площадки осуществляется с пульта, расположенного внутри кузова.

Управление выдвижными опорами-- осуществляется с пульта, расположенного в кабине водителя.

Управление задней платформой - осуществляется с пульта управления, расположенного в задней части кузова на шасси автомобиля и дополнительного пульта управления задней площадкой находящегося в доступном для оператора месте.

## Амбулифт на шасси Isuzu NQR 90 (полукабинка) от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Амбулифт на шасси Isuzu NQR 90 (полукабинка) от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а