


Автолифт на шасси Isuzu

Артикул: 3113

Автолифт предназначен для транспортировки погрузки (выгрузки) на борт (с борта) самолёта различных грузов, на аэродромах гражданской авиации с асфальтобетонным покрытием.

Автолифт относится к изделиям климатического исполнения У, категории размещения при эксплуатации I по ГОСТ 15150 и рассчитаны на эксплуатацию в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С

Схематический рисунок



Технические характеристики Автолифта

| | |
|---------------------------------|--|
| Наименование шасси | ISUZU NQR90L-K |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4 × 2/ задние |
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная |
| Двигатель (марка, тип) | ISUZU 4HK1-TCS, четырехтактный дизель |
| Коробка передач (марка, тип) | ISUZU MYY6S или ISUZU MZZ6U с ручным управлением |


Характеристики кузова-фургона автолифта

| | |
|---|------|
| Грузоподъемность кузова-фургона, кг | 3000 |
| Грузоподъемность переднего трапа, не более, кг | 500 |
| грузоподъемность выдвигной площадки переднего трапа, не более, кг | 500 |
| Грузоподъемность задней подъемной платформы, не более, кг | 1500 |
| Обслуживаемая высота погрузки/ выгрузки, мм | |
| - минимальная | 2450 |

| | |
|--|-------|
| - максимальная | 6000 |
| Скорость подъема/опускания кузова-фургона, м/с | |
| - минимальная | 0,05 |
| - максимальная | 0,075 |
| Скорость подъема/опускания задней подъемной платформы, м/с | |
| - минимальная | 0,05 |
| - максимальная | 0,075 |
| Радиус поворота автолифта по колесам, не более, м | 6,9 |
| Габаритные размеры кузова-фургона, мм | |
| - длина | 6000 |
| - ширина | 2300 |
| - высота | 2300 |

В составе Автолифта имеется следующее оборудование:

- запасное колесо;
- проблесковые маяки - 2 шт.;
- звуковые сигналы и цветные индикаторы;
- аварийные насосы: ручной и электрический;
- кнопки аварийной остановки.



Автолифт на шасси Isuzu от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Автолифт на шасси Isuzu от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а