

## Трап самоходный пассажирский с галереей и капюшоном

Артикул: 6627

### Габариты

1	Длина (трап задвинут)	7750мм
2	Длина (трап выдвинут)	10630мм
3	Общая ширина	2515мм
4	Колесная база	3300мм
5	Дорожный просвет	190мм
6	Длина между аутригерами	5500мм
7	Ширина между аутригерами	1810мм

### Комплектация и техническое описание

1	Замки безопасности, обеспечивающие фиксацию лестницы при отключенном электропитании трапа	к-т
2	Сигнализация на пульте в кабине о положении аутригеров	1шт
3	Зуммер	1шт
4	Освещение	к-т
5	Аварийный электронасос, обеспечивающий аварийное управление трапом	1шт
6	Аварийный ручной насос, обеспечивающий аварийное управление трапом при выключенном двигателе и отсутствии электропитания	1шт
7	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением в кабине водителя	1шт
8	Жидкокристаллический дисплей для обзора зоны стыковки при операции подъезда к самолету	1шт
9	Система видеонаблюдения	к-т
10	Отопитель Планар 2Д-24 в кабине	1шт
11	Подогрев впускного воздуха, зеркал, топливозаборника, топливопроводов, аккумуляторных батарей, маслобака	к-т
12	Привод шасси	Гидростатический
13	Электрогидравлическая система управления	к-т
14	Мощность дизельного двигателя	58,1 кВт
15	Тормозная система	Гидравлическая
16	Аутригеры	4шт
17	Датчик приближения передней платформой к ВС при стыковке	3шт
18	Закрытая галерея	Из алюминиевых профилей и светопропускающих панелей из поликарбоната

19	Стыковочная "гормошка" (капюшон)	С мягкими бамперами с электроприводом.
----	----------------------------------	--

### Система управления

1	Обеспечивает вывод информации о состоянии систем трапа и вспомогательную информацию на жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением;
2	Осуществляет автоматический набор заданной высоты (установка высоты производится через жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением);
3	Осуществляет автоматическую регулировку скорости при подъезде к ВС;
4	Осуществляет автоматическую остановку трапа при заданном приближении к ВС;
5	Осуществляет автоматическую остановку и выравнивание выдвинутой площадки при заданном приближении к борту ВС.

### Система безопасности

1	В режиме стыковки скорость трапа обеспечивается в диапазоне 0-6 км/ч, а при появлении объекта на расстоянии 2 м. скорость плавно ограничивается в диапазоне 0 - 0,8 км/ч.
2	Блокируются операции с лестницей трапа при не задвинутой передней секции платформы
3	Блокируется выдвигание лестницы при касании фюзеляжа ВС лестницей трапа
4	При нажатии на «башмак» безопасности происходит опускание лестницы трапа
5	Блокируется движение трапа при неубранных аутригерах
6	Все операции (включая аварийные) выполняются одним водителем-оператором
7	Максимальная допустимая скорость ветра в рабочей позиции 20 м/с

### Электрическая система

1	Номинальное напряжение электрической системы 24 В
2	Емкость каждого аккумулятора 70 А/час
3	Предусмотрена зарядка аккумулятора от внешнего источника тока 220/380В.
4	Передние фары и задние фонари оборудованы защитой

## Трап самоходный пассажирский с галереей и капюшоном от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Трап самоходный пассажирский с галереей и капюшоном от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)