# Трап самоходный пассажирский с галереей и капюшоном

## Артикул: 6627

**Габариты**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Длина (трап задвинут) | 7750мм |
| 2 | Длина (трап выдвинут) | 10630мм |
| 3 | Общая ширина | 2515мм |
| 4 | Колесная база | 3300мм |
| 5 | Дорожный просвет | 190мм |
| 6 | Длина между аутригерами | 5500мм |
| 7 | Ширина между аутригерами | 1810мм |

**Комплектация и техническое описание**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Замки безопасности, обеспечивающие фиксацию лестницы при отключенном электропитании трапа | к-т |
| 2 | Сигнализация на пульте в кабине о положении аутригеров | 1шт |
| 3 | Зуммер | 1шт |
| 4 | Освещение | к-т |
| 5 | Аварийный электронасос, обеспечивающий аварийное управление трапом | 1шт |
| 6 | Аварийный ручной насос, обеспечивающий аварийное управление трапом при выключенном двигателе и отсутствии электропитания | 1шт |
| 7 | Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением в кабине водителя | 1шт |
| 8 | Жидкокристаллический дисплей для обзора зоны стыковки при операции подъезда к самолету | 1шт |
| 9 | Система видеонаблюдения | к-т |
| 10 | Отопитель Планар 2Д-24 в кабине | 1шт |
| 11 | Подогрев впускного воздуха, зеркал, топливозаборника, топливопроводов, аккумуляторных батарей, маслобака | к-т |
| 12 | Привод шасси | Гидростатический |
| 13 | Электрогидравлическая система управления | к-т |
| 14 | Мощность дизельного двигателя | 58,1 кВт |
| 15 | Тормозная система | Гидравлическая |
| 16 | Аутригеры | 4шт |
| 17 | Датчик приближения передней платформой к ВС при стыковке | 3шт |
| 18 | Закрытая галерея | Из алюминиевых профилей и светопропускающих панелей из поликарбоната |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | Стыковочная "гормошка" (капюшон) | С мягкими бамперами с электроприводом. |

**Система управления**

| | |
|---|---|
| 1 | Обеспечивает вывод информации о состоянии систем трапа и вспомогательную информацию на жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением; |
| 2 | Осуществляет автоматический набор заданной высоты (установка высоты производится через жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением); |
| 3 | Осуществляет автоматическую регулировку скорости при подъезде к ВС; |
| 4 | Осуществляет автоматическую остановку трапа при заданном приближении к ВС; |
| 5 | Осуществляет автоматическую остановку и выравнивание выдвижной площадки при заданном приближении к борту ВС. |

**Система безопасности**

| | |
|---|---|
| 1 | В режиме стыковки скорость трапа обеспечивается в диапазоне 0-6 км/ч, а при появлении объекта на расстоянии 2 м. скорость плавно ограничивается в диапазоне 0 - 0,8 км/ч. |
| 2 | Блокируются операции с лестницей трапа при не задвинутой передней секции платформы |
| 3 | Блокируется выдвижение лестницы при касании фюзеляжа ВС лестницей трапа |
| 4 | При нажатии на ««башмак»» безопасности происходит опускание лестницы трапа |
| 5 | Блокируется движение трапа при неубранных аутригерах |
| 6 | Все операции (включая аварийные) выполняются одним водителем-оператором |
| 7 | Максимальная допустимая скорость ветра в рабочей позиции 20 м/с |

**Электрическая система**

| | |
|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение электрической системы 24 В |
| 2 | Емкость каждого аккумулятора 70 А/час |
| 3 | Предусмотрена зарядка аккумулятора от внешнего источника тока 220/380В. |
| 4 | Передние фары и задние фонари оборудованы защитой |

## Трап самоходный пассажирский с галереей и капюшоном от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Трап самоходный пассажирский с галереей и капюшоном от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

**Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

**Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

**Адрес:**
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД» 