Hino 300 Рефрижераторный фургон

Фургон на шасси Hino 300 с рефрижераторной установкой и оборудованный сдвижной перегородкой. Перегородка легко сдвигается и фиксируется в направляющих, смонтированных в потолке изотермического фургона. Такой фургон может перевозить груз в 2х независимых от температуры отсеках. В перегородке имеется дверь для перемещения между отсеками, если объем фургона нужен полностью то мультитемпературная перегородка поднимается к потолку фургона и там фиксируется.

Фургон изготовлен из многослойных изотермических панелей S=80 мм. В качестве холодильной установки используется оборудование фирмы Zanotti.

Характеристики фургона:

Основное шасси	HINO XZU640L-HKMMPW3 категория N1
Наружные размеры кузова, ДхШхВ (мм)	3700x2000x2000
Панели фургона	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 Утеплитель Стиропен 50 Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Дверной проем	Портал: шлифованная нержавеющая сталь с козырьком, защитой петель и водостоком.
Уплотнение дверного проема	Алюминиевый профиль, лепестки из эластичной резины, сменные.
Обрамление фургона	Наружное –– алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль.
Предусмотрено	- задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении - на дверях накладные штанговые запоры поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой Push (FURGOCAR , Италия); каждая створка крепится на 2-х петлях из нержавеющей стали (FURGOCAR , Италия) - задний противооткатный брус, резиновые отбойники - внутреннее освещение кузова, утопленные плафоны внутреннего освещения кузова - пластиковые крылья с брызговиками - отбойная полоса из рифленого алюминия на нижней части боковых стенок, дверей и передней стенки высотой 300 мм с проваркой швов (ванна) - внутри фургона перегородка (передвигается по верхней панели, поднимается и закрепляется кверху). В перегородке дверь (по центру). - боковая дверь с правой стороны по ходу движения (ширина дверного проема 800 мм, высота –– по высоте фургона) - безопасный доступ в фургон через боковую и задние двери. - установка фургона шасси

	- алюминиевая боковая защита
Холодильная установка	**Мультитемпературный Zanotti 229**

Hino 300 Рефрижераторный фургон от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Hino 300 Рефрижераторный фургон от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка
Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»