

Изотермический фургон Scania G400 LB6x4HSZ

Артикул: 2561

Фургон изотермический Scania P440 CB6x4HSZ

Описание фургона изотермического Scania

Основное шасси	SCANIA G400LB6x4HSZ, колесная база 4900 мм, кабина CG19H
Наружные / Внутренние размеры кузова: Д x Ш x В (мм)	7800/7640 x 2600/2440 x 2600/2420
Объем фургона, м3	45
Кол - во европаллет (1200x800), ед.	18
Боковые панели	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - фанера 4мм - утеплитель ««Стиропен 50»» с армирующими вертикальными брусками -- шаг 300 мм. - фанера 4мм - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)
Передняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - фанера 4мм - утеплитель ««Стиропен 50»» с армирующими вертикальными брусками -- шаг 300 мм. - фанера 4мм - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)
Верхняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - утеплитель ««Стиропен 50»» - фанера 4мм - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)
Задние двери	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - фанера 4мм. - утеплитель ««Стиропен 50»» - фанера 4мм. - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)

<p>Нижняя панель* (предусмотрена для перемещения погрузчика)</p>	<p>Сэндвич-панель 100 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (наруж. слой) - Ламинированная фанера 6 мм - Утеплитель ««Стиропен 50»», с поперечным силовым набором из ламинированной фанеры 24 мм. - Ламинированная фанера 21 мм - Алюминиевый рифленый лист (типа ««квинтет»») - с проваркой швов (««герметичная ванна»») - (внутр. слой)
<p>Надрамник</p>	<p>2 несущих лонжерона Z-образного сечения, соединенных поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части и с развитой боковой поддержкой.</p>
<p>Дверной проем</p>	<p>Портал с усилительными элементами по углам: шлифованная нержавеющая сталь (Швеция) с козырьком, защитой петель. Порог портала -- водосток</p>
<p>Уплотнение дверного проема</p>	<p>На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины)</p>
<p>Обрамление фургона</p>	<p>Наружное -- оцинкованный профиль с порошковой окраской. Внутреннее - оцинкованный профиль.</p>
<p>Утеплитель</p>	<p>««Стиропен -- 50»»</p>
<p>Фурнитура, метизы</p>	<p>Нержавеющая сталь</p>
<p>Предусмотрено</p>	<ul style="list-style-type: none"> - задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении. - на дверях по два накладных штанговых запора поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой Push (FURGOCAR , Италия); каждая створка крепится на 4-х петлях из нержавеющей стали (FURGOCAR , Италия) - светодиодная лента по верхним углам фургона (вкл./выкл., при открывании дверей, от концевого выключателя станочного типа) - отбойная полоса - рифленый алюминиевый лист нижней части внутренних боковых стенок, дверей высотой 300 мм и передней стенки 600 мм с проваркой швов (««герметичная ванна»»). - накладная одноуровневая обвязка крепления груза на высоте 1000 мм. от пола - безопасный доступ в фургон - установка фургона на шасси

[Видео](#)



Изотермический фургон Scania G400 LB6x4HSZ от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Изотермический фургон Scania G400 LB6x4HSZ от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

