

Фургон изотермический Scania P440 CB6x4HSZ

Артикул: 2419

Описание фургона на шасси Scania

Основное шасси	SCANIA P440 CB6x4HSZ, колесная база 4900 мм.
Наружные размеры кузова:	7700 x 2600 x 2700
Боковые панели	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - утеплитель ««Стиропен 50»» - фанера 4мм - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Передняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - утеплитель ««Стиропен 50»» - закладные элементы под ХОУ - фанера 4мм - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Верхняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - утеплитель ««Стиропен 50»» - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Боковая дверь	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - фанера 4мм. - утеплитель ««Стиропен 50»» - фанера 4мм. - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Задние двери	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - фанера 4мм. - утеплитель ««Стиропен 50»» - фанера 4мм. - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Нижняя панель* (предусмотрена для перемещения погрузчика)	Сэндвич-панель 120 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Ламинированная фанера 6 мм - Утеплитель ««Стиропен 50»», с поперечным силовым набором из

	<p>ламинированной фанеры 24 мм.</p> <p>- Ламинированная фанера 21 мм</p> <p>- Алюминиевый рифленый лист (типа «квинтет») - с проваркой швов («ванна»)</p>
Надрамник	2 несущих лонжерона Z-образного сечения, соединенных поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части и с развитой боковой поддержкой.
Дверной проем	Портал с усилительными элементами по углам: шлифованная нержавеющая сталь (Швеция) с козырьком, защитой петель, водостоком.
Уплотнение дверного проема	На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины)
Обрамление фургона	Наружное -- алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль.
Утеплитель	««Стиропен -- 50»»
Фурнитура, метизы	Нержавеющая сталь
Предусмотрено	<p>- задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении. На дверях по два накладных штанговых запора поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой Push (FURGOCAR , Италия); каждая створка крепится на 4-х петлях из нержавеющей стали (FURGOCAR , Италия)</p> <p>- боковая распашная дверь шириной 900 мм. и высотой 2000 мм., с фиксацией на фургоне в открытом положении. На двери один утопленный штанговый запор поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой Push (FURGOCAR , Италия); створка крепится на 2-х петлях из нержавеющей стали (FURGOCAR , Италия)</p> <p>- светодиодная лента внутреннего освещения кузова (вкл./выкл. с кабины автомобиля)</p> <p>- отбойная полоса - рифленый алюминиевый лист нижней части внутренних боковых стенок, дверей высотой 300 мм и на передней стенке 600 мм с проваркой швов («ванна»).</p> <p>- установка фургона на шасси</p>
Дополнительно	Холодильное оборудование ThermoKingV800 max 50 для поддержания температурного режима до -18°C.

Фургон изотермический Scania P440 CB6x4HSZ от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Фургон изотермический Scania P440 CB6x4HSZ от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а