

Урал 4320-1912-60 изотермический фургон с холодильной установкой Thermo King V500 Max30

Артикул: 2364

Технические характеристики шасси Урал 4320-1912-60

Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	12 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-65654 (ЕВРО-4)
Тип	четырёхтактный дизель
Количество и расположение цилиндров	6, V-образное
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	230 (169,2)
Трансмиссия	
Коробка передач	ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	Механическая, 2-ступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
Подвеска шасси автомобиля Урал	
Передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая с продольными рычагами и реактивными штангами
Шины	
Модель	Кама-1260

Технические характеристики надстройки

Внутренние размеры кузова, мм	
длина	4800 мм
ширина	2300 мм
высота	1900 мм
Верхняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 Утеплитель Стиропен 50 Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Боковые панели	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:

	<p>Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</p> <p>Утеплитель Стиропен 50</p> <p>Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</p>
Передняя панель	<p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <p>Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</p> <p>Утеплитель Стиропен 50</p> <p>Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</p> <p>Закладные элементы под ХОУ V500 Max30</p>
Двери	<p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <p>Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</p> <p>Фанера 4мм</p> <p>Утеплитель Стиропен 50</p> <p>Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</p>
Днище*	<p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <p>Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</p> <p>Ламинированная фанера 6 мм</p> <p>Утеплитель Стиропен 50 , с поперечным силовым набором -- ламинированная фанера 24 мм</p> <p>Ламинированная фанера 12 мм</p> <p>Стеклопластик 2,5 мм с кварцевой крошкой</p>
Крепление фургона к раме шасси	Предусмотрено демпфирующее соединение
Надрамник	2 несущих лонжерона П-образного сечения, соединенных поперечинами (трубой квадратного профиля), с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части
Дверной проем	Портал: с усилителями по углам, из шлифованной нержавеющей стали с козырьком, защитой петель и водостоком
Уплотнение дверного проема	Алюминиевый профиль, лепестки из эластичной резины, сменные.
Обрамление фургона	<p>Наружное -- алюминиевый профиль.</p> <p>Внутреннее - алюминиевый профиль + отбойная полоса из рифленого алюминиевого листа на нижней части боковых стенок, дверей и передней стенки высотой 300 мм.</p>
Утеплитель	Стиропен -- 50
Фурнитура, метизы	На каждой створке по одному накладному штанговому (труба нержавеющая, полированная) запору поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой , нержавеющая сталь.
Задние двери	<p>Двойные, распашные, открывающиеся на 270 градусов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фиксируются в открытом положении дверными фиксаторами; - каждая створка крепится на 3-х петлях из нержавеющей

	стали;
ХОУ	Thermo King V500 Max30. Температурный режим от +5 до -20. Места крепления ХОУ усилены закладными элементами выдерживающие эксплуатацию при тяжелых дорожных условиях и бездорожья.
Внутренне освещение	Утопленные плафоны в панели крыши с автоматическим включением и отключением, номинальным напряжением 24 вольт.

Урал 4320-1912-60 изотермический фургон с холодильной установкой Thermo King V500 Max30 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Урал 4320-1912-60 изотермический фургон с холодильной установкой Thermo King V500 Max30 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а