

## Автопоезд MAN

Производство автопоездов из изотермических сэндвич-панелей

### Фургон на шасси **MAN TGS 26.400 6X2-2 BL-WW**

<b>Наружные размеры кузова</b>	
<b>Длина</b>	8300 мм
<b>ширина</b>	2600 мм
<b>высота</b>	2500 мм
<b>Верхняя панель</b>	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - утеплитель Стиропен 50 - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
<b>Боковые панели</b>	Сэндвич-панель 40 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003. - фанера 4мм.
<b>Передняя панель</b>	- утеплитель Стиропен 50 - фанера 4мм - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003.
<b>Двери</b>	Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003. - фанера 4мм. - утеплитель Стиропен 50 - фанера 4мм - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003.
<b>Днище* (предназначена для перемещения ручной гидравлической тележки (рохли))</b>	Сэндвич-панель 100 мм, состоящая: Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 Ламинированная фанера 6 мм Утеплитель Стиропен 50, с поперечным силовым набором - ламинированная фанера 24 мм Ламинированная фанера 24 мм Алюминиевый рифленый лист (типа квинтет) с проваркой швов (ванна)
<b>Надрамник</b>	2 несущих лонжерона П-образного сечения, соединенных поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части и с развитой боковой поддержкой
<b>Дверной проем</b>	Портал: шлифованная нержавеющая сталь с козырьком, защитой петель и водостоком

<b>Уплотнение дверного проема</b>	На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины)
<b>Обрамление фургона</b>	Наружное -- алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль.
<b>Утеплитель</b>	Стиропен -- 50
<b>Фурнитура, метизы</b>	Нержавеющая сталь
<b>Предусмотрено</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении</li> <li>- на дверях накладные штанговые запоры поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой Push (FURGO CAR , Италия); каждая створка крепится на 4-х петлях из нержавеющей стали (FURGO CAR , Италия)</li> <li>- задний противооткатный брус, резиновые отбойники</li> <li>- пластиковые крылья с брызговиками</li> <li>- утопленные плафоны внутреннего освещения кузова (вкл./выкл., при открывании дверей, от концевого выключателя станочного типа) <ul style="list-style-type: none"> <li>- безопасный доступ в фургон</li> <li>- боковая защита</li> <li>- отбойная полоса - рифленый алюминиевый лист нижней части внутренних боковых стенок, дверей и передней стенки высотой 1450 мм.</li> </ul> </li> <li>- установка фургона на шасси</li> </ul>

## Прицеп-фургон ГИРД 8753D

<b>Наружные размеры кузова</b>	
<b>Длина</b>	7200 мм
<b>ширина</b>	2600 мм
<b>высота</b>	2500 мм
<b>Верхняя панель</b>	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> <li>- утеплитель Стиропен 50</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> </ul>
<b>Боковые панели</b>	Сэндвич-панель 40 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003.</li> <li>- фанера 4мм.</li> </ul>
<b>Передняя панель</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- утеплитель Стиропен 50</li> <li>- фанера 4мм</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003.</li> </ul>
<b>Двери</b>	Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003.</li> <li>- фанера 4мм.</li> <li>- утеплитель Стиропен 50</li> <li>- фанера 4мм</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003.</li> </ul>

<b>Днище*</b>	Сэндвич-панель 100 мм, состоящая: Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 Ламинированная фанера 6 мм Утеплитель Стиропен 50, с поперечным силовым набором - ламинированная фанера 24 мм Ламинированная фанера 18 мм Алюминиевый рифленый лист (типа квинтет) с проваркой швов (ванна)
<b>Дверной проем</b>	Портал: шлифованная нержавеющая сталь с козырьком, защитой петель и водостоком
<b>Уплотнение дверного проема</b>	На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины)
<b>Обрамление фургона</b>	Наружное -- алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль.
<b>Утеплитель</b>	Стиропен -- 50
<b>Фурнитура, метизы</b>	Нержавеющая сталь
<b>Предусмотрено</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении</li> <li>- на дверях накладные штанговые запоры поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой Push (FURGOCAR , Италия); каждая створка крепится на 4-х петлях из нержавеющей стали (FURGOCAR , Италия)</li> <li>- задний противооткатный брус, резиновые отбойники</li> <li>- пластиковые крылья с брызговиками</li> <li>- утопленные плафоны внутреннего освещения кузова (вкл./выкл., при открывании дверей, от концевого выключателя станочного типа)</li> <li>- безопасный доступ в фургон</li> <li>- боковая защита</li> <li>- отбойная полоса - рифленый алюминиевый лист нижней части внутренних боковых стенок, дверей и передней стенки высотой 1450 мм</li> <li>- установка фургона на шасси прицепа</li> </ul>

## Автопоезд MAN от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Автопоезд MAN от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а