# Автопоезд MAN

Производство автопоездов из изотермических сэндвич-панелей

## Фургон на шасси **MAN TGS 26.400 6X2-2 BL-WW**

| | |
|---|---|
| **Наружные размеры кузова**<br>**Длина**<br>**ширина**<br>**высота** | <br>8300 мм<br>2600 мм<br>2500 мм |
| **Верхняя панель** | Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003<br>- утеплитель Стиропен 50<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 |
| **Боковые панели**<br><br><br>**Передняя панель** | Сэндвич-панель 40 мм, состоящая:<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003.<br>- фанера 4мм.<br>- утеплитель Стиропен 50<br>- фанера 4мм<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003. |
| **Двери** | Сэндвич-панель 60 мм, состоящая:<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003.<br>- фанера 4мм.<br>- утеплитель Стиропен 50<br>- фанера 4мм<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003. |
| **Днище* (предназначена для перемещения ручной гидравлической тележки (рохли))** | Сэндвич-панель 100 мм, состоящая:<br>Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003<br>Ламинированная фанера 6 мм<br>Утеплитель Стиропен 50, с поперечным силовым набором - ламинированная фанера 24 мм<br>Ламинированная фанера 24 мм<br>Алюминиевый рифленый лист (типа квинтет) с проваркой швов (ванна) |
| **Надрамник** | 2 несущих лонжерона П-образного сечения, соединенных поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части и с развитой боковой поддержкой |
| **Дверной проем** | Портал: шлифованная нержавеющая сталь с козырьком, защитой петель и водостоком |

| | |
|---|---|
| **Уплотнение дверного проема** | На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины) |
| **Обрамление фургона** | Наружное –– алюминиевый профиль.<br>Внутреннее - алюминиевый профиль. |
| **Утеплитель** | Стиропен –– 50 |
| **Фурнитура, метизы** | Нержавеющая сталь |
| **Предусмотрено** | - задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении<br>- на дверях накладные штанговые запоры поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой Push (FURGOCAR , Италия); каждая створка крепится на 4-х петлях из нержавеющей стали (FURGOCAR , Италия)<br>- задний противооткатный брус, резиновые отбойники<br>- пластиковые крылья с брызговиками<br>- утопленные плафоны внутреннего освещения кузова (вкл./выкл., при открывании дверей, от концевого выключателя станочного типа)<br>- безопасный доступ в фургон<br>- боковая защита<br>- отбойная полоса - рифленый алюминиевый лист нижней части внутренних боковых стенок, дверей и передней стенки высотой 1450 мм.<br>- установка фургона на шасси |

## Прицеп-фургон ГИРД 8753D

| | |
|---|---|
| **Наружные размеры кузова**<br>**Длина**<br>**ширина**<br>**высота** | <br>7200 мм<br>2600 мм<br>2500 мм |
| **Верхняя панель** | Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003<br>- утеплитель Стиропен 50<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 |
| **Боковые панели**<br><br><br>**Передняя панель** | Сэндвич-панель 40 мм, состоящая:<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003.<br>- фанера 4мм.<br>- утеплитель Стиропен 50<br>- фанера 4мм<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003. |
| **Двери** | Сэндвич-панель 60 мм, состоящая:<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003.<br>- фанера 4мм.<br>- утеплитель Стиропен 50<br>- фанера 4мм<br>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003. |

| | |
|---|---|
| **Днище*** | Сэндвич-панель 100 мм, состоящая:<br>Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003<br>Ламинированная фанера 6 мм<br>Утеплитель Стиропен 50, с поперечным силовым набором - ламинированная фанера 24 мм<br>Ламинированная фанера 18 мм<br>Алюминиевый рифленый лист (типа квинтет) с проваркой швов (ванна) |
| **Дверной проем** | Портал: шлифованная нержавеющая сталь с козырьком, защитой петель и водостоком |
| **Уплотнение дверного проема** | На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины) |
| **Обрамление фургона** | Наружное –– алюминиевый профиль.<br>Внутреннее - алюминиевый профиль. |
| **Утеплитель** | Стиропен –– 50 |
| **Фурнитура, метизы** | Нержавеющая сталь |
| **Предусмотрено** | - задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении<br>- на дверях накладные штанговые запоры поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой Push (FURGOCAR , Италия); каждая створка крепится на 4-х петлях из нержавеющей стали (FURGOCAR , Италия)<br>- задний противооткатный брус, резиновые отбойники<br>- пластиковые крылья с брызговиками<br>- утопленные плафоны внутреннего освещения кузова (вкл./выкл., при открывании дверей, от концевого выключателя станочного типа)<br>- безопасный доступ в фургон<br>- боковая защита<br>- отбойная полоса - рифленый алюминиевый лист нижней части внутренних боковых стенок, дверей и передней стенки высотой 1450 мм<br>- установка фургона на шасси прицепа |

## Автопоезд MAN от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Автопоезд MAN от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

**Доставка**
Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

**Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

**Адрес:**
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД» 