АТЗ-8 на шасси КамАЗ 43118-50 Артикул: 4181

Технические характеристики АТЗ

Базовое шасси	КамАЗ 43118-3027-50
Колесная формула	6х6
Цистерна	
Вместимость цистерны, $м^3$	8,0
Количество изолированных секций, шт.	1(Одна)
Форма поперечного сечения цистерны	Чемоданной формы
Материал цистерны	сталь 09Г2С, S=4мм
Конструкция цистерны	Донышки чемоданной формы. Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты).
Волнорезы	Чемоданной формы, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70%
Крепление цистерны	Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами. Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена стяжными лентами.
Крышка люка	Алюминиевая ДУ 500
Ограничитель уровня налива	есть
Устройство дыхательное	УД-1-2 шт.
Донный клапан, мм	ДКП 90
Управление донным клапаном	Механическое с ручным дублером
Лестница на площадку обслуживания заливной горловины	заднее расположение
Поручень	слева от площадки обслуживания
Площадка обслуживания	из просечного листа с противоскользящим эффектом
Противооткатные башмаки	пластиковые
Насосная установка	

Модель	1СВН 80А
Привод	от КОМ на КПП посредством карданного вала
Подача, $м^3$/ч	32...38
Напор, м	26
Высота самовсасывания, м, не менее	6,5
Узел выдачи топлива (УВТ)	
Ящик УВТ	заднее расположение
Рукава напорно-всасывающие	2 шт. по 4 м., ДУ-75
«Пистолет»» раздаточный	РКТ 25, рукав антистатический, диаметр шланга 25 мм.
Фильтр очистки топлива, мм	ДУ 50
Счетчик жидкости	СЖ ППО-40
Система раздачи топлива (СРТ)	
Трубопровод цистерны, мм	ДУ 75
Быстроразъемные соединения (БРС)	Camlock 3.0
Пенал для рукава	Металлические оцинкованные, 2 шт.
Рукав напорный	длиной 4м. 2 шт. ДУ-75
Длина напорно-всасывающего рукава, м	10
Переоборудование шасси под перевозку опасных грузов	- искрогаситель - защита топливного бака - проблесковый маяк –– 2 шт. оранжевого цвета - ящик для песка - огнетушитель 2 шт. ОП-6 в пластиковых пеналах -катушка заземления, цепь заземления -экранирование электропроводки, заднее защитное устройство (брус безопасности) - кнопка массы IP 65 - защита кнопки массы в кабине - устройство ограничения скорости УОС 80-НК - таблички информационные
Двигатель	
Модель	740.705-300 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность, л.с.	300
Коробка передач	

Модель	154
Тип	механическая
Топливные баки	
Емкость топливного бака, л	210+350
Шины	
Размер шин	425/85R21

АТЗ-8 на шасси КамАЗ 43118-50 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АТЗ-8 на шасси КамАЗ 43118-50 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка
Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»