

АТЗ на шасси Isuzu (4,5)

Артикул: 3615

Технические характеристики шасси

Габаритные размеры и масса	
Длина x Ширина x Высота	6635 x 2115 x 2440
Колесная база, мм	3845
Минимальный дорожный просвет, мм	220
Колея передних / задних колес, мм	1665 / 1650
Полная масса автомобиля, кг	7500
Снаряженная масса шасси, кг	3095
Грузоподъемность шасси, кг	4405
Кабина	однорядная, 3-местная
Двигатель	
Модель	ISUZU 4HK1
Экологический класс	Евро-5
Объем двигателя, см ³	5 193
Тип топлива	ДТ
Мощность, кВт/ л.с. при об/мин	114 / 155 при 2600
Крутящий момент, Н*м при об/мин	419 при 1600-2600
Шасси	
Трансмиссия	ISUZU MYY5T, 5-ступенчатая механическая коробка передач с 2-ступенчатой раздаточной коробкой
Рабочая тормозная система	Гидравлические с ABS (барабанные тормозные механизмы)
Подвеска передняя / задняя	Рессорная / рессорная
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	2900
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	5600
Расстояние между лонжеронами рамы, мм	850

Размеры швеллера рамы, мм	216 x 70 (толщина 6 мм)
Шины	8,5R17.5
Емкость топливного бака, л	127
Напряжение бортовой сети, В	24
Стартер	24В-4,5кВт
Генератор	24В-90А

Комплектация и описание АТЗ

Специальное оборудование	
Цистерна:	
Общая номинальная вместимость цистерны, л.:	4500
Поперечное сечение:	эллипс
Продольное сечение:	Постоянное
Волнорезы:	Наличие
Материал цистерны:	Низколегированная Сталь 09Г2С
Толщина металла не менее, мм.:	3 мм
Крепление надрамника к раме базового шасси:	На стремлянках и болтовых соединениях от продольных и поперечных смещений.
Количество отсеков, шт.:	1
Цистерна изготовлена как мера вместимости:	Да, сертификат о калибровке цистерны
Налив цистерны:	Верхним способом
Слив цистерны:	Гравитационный (самотеком), при помощи собственного насоса.
Ограждение горловин от пролива нефтепродуктов (экологический короб):	Наличие, по всей длине цистерны
Слив воды из ограждения горловин от пролива нефтепродуктов (экологического короба):	Оборудованный шаровыми кранами и патрубками на конце, расположен в задней части цистерны с выводом в левую и правую стороны по ходу движения ТС.
Знак опасности груза с возможностью крепления на экологическом коробе:	По 2 на каждый отсек, справа и слева по ходу движения ТС, спереди и сзади
Крышки горловин: Производитель:	Алюминиевые
Устройство дыхательное:	УД-2 80 с огнепреградителем, на каждый отсек
Коммуникации: Материал Диаметр условного прохода, мм:	АМГ5М, ДУ -- 80.

Запорное оборудование:

Донный клапан. Тип	Наличие, пневматический с ручным дублированием
Шаровые краны:	Предназначены для светлых нефтепродуктов
Напорно-всасывающие рукава Диаметр условного прохода, мм Длина одного, м.: Количество	Gassoflex / Tescoflex 75 3 2
Быстроразъемные соединения (БРС): Тип: Производитель: Диаметр условного прохода, мм:	Elaflex, ДУ -75
Насосное оборудование:	
Провод насоса:	От двигателя шасси через коробку отбора мощности при помощи карданной передачи
Насос: Марка: Тип: Подача насоса, м ³³ /ч, не более: Максимальная высота самовсасывания насоса не менее, м:	СЦЛ-01А-Т Самовсасывающий центробежно -- вихревой в комплекте с повышающим редуктором, 38±±10% м ³³ /ч, максимальная высота 4,5 м.
Фильтр, шт.: Тип: Марка:	Фильтрующий элемент фильтра изготовлен из металлической сетки полутомпаковой 0,8Н (ГОСТ 66130). Сетка зафиксирована на каркасе проволокой.
Узел выдачи топлива:	
Расположение:	В кормовой части автомобиля по середине с возможностью выдачи топлива на любую сторону.
Фильтр, шт.: Тип: Марка:	Фильтр тонкой очистки предназначен для защиты счетчика от попадания инородных частиц. Чистота фильтрации не более 0,03. Элемент фильтрующий очистки масла ПЗМИ-М-545
Счетчик жидкости, шт.: Марка, тип: Производитель: Основная допустимая погрешность измерения (класс точности) %: Диаметр условного прохода, мм Давление измеряемой среды Мпа, Расход от, мЗ/ч	ДД-40-1,6 СУ, Класс точности 0,25, диаметр условного прохода Ду-32, Давление 1,6 Мпа, расход 1,2 -- 7.
Раздаточный рукав, шт.: Диаметр условного прохода (ДУ), мм: Длина, м.: Производитель: Укладка:	Ду-25, длина -10 м. Укладка на барабан с механическим пружинным приводом.
Кран раздаточный,	Кран раздаточный АКТ с автоматическим и ручным прекращением выдачи рабочей жидкости марки АКТ-25 или аналог. Держатель для пистолета.
Комплектация:	
Огнетушители, шт.: Тип:	ОП-6, 2 шт., расположены в пластиковых пеналах
Пеналы под огнетушители, шт.: Количество, шт.:	Пластиковые. Установлены справа и слева по ходу движения ТС, на переднем донце цистерны 2 шт.
Пеналы для напорно-всасывающих рукавов: Количество, шт.:	Пластиковые длиной 3,25 метра. 2 шт.
Ящик для инструментов, шт.:	1шт. пластиковый.

Ящик для песка	1шт. пластиковый.
Противооткатные упоры, шт.	2, пластиковые
Цепь заземления, постоянно контактирующая с землей:	1
Трос заземления со штырем на конце, шт: Длина, м: Марка:	1 10 Б33-10
Проблесковый маячок:	Оранжевого цвета
Световозвращающее оборудование: Производитель:	Световозвращающая микропризматическая лента, соответствующая требованиям правил 104 ЕЭК ООН.
Площадка обслуживания:	Из алюминиевого просеченного листа, обеспечивающая безопасную работу оператора.
Лестница:	Расположена в задней части цистерны, с просеченными ступенями, исключая скольжение, с правой стороны по ходу движения ТС
Поручень безопасности:	Алюминиевый, раскладывающийся с уровня земли. Имеет фиксатор для самопроизвольного открытия.
Заднее защитное устройство (ЗЗУ):	Наличие

АТЗ на шасси Isuzu (4,5) от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АТЗ на шасси Isuzu (4,5) от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru