

Н1НО 300 промтоварный фургон

Особенности

- Каркасная конструкция состоит из стальной, профилированной трубы, которая, так же как и подрамник подвергается дробеструйной обработке и окрашивается импортной двухкомпонентной краской.
- Каркас обшит оцинкованным металлом с полимерным покрытием $\delta=0,55$.
- Обрамлением фургона служит анодированный алюминиевый уголок 90xх60.
- При изготовлении дверей (угол открывания 270 град.) применяются импортные комплектующие: резино-пластиковый уплотнитель, штанговые запоры, фиксаторы дверей в открытом положении.

Дополнительно

При необходимости данный тип фургона может быть утеплён. В качестве утеплителя используется стиропен. В качестве материала придающего жесткость используется влагостойкая фанера (4 мм).

Описание надстройки

	Наружные размеры кузова	Внутр. размеры кузова:
Длина	4100 мм	3900 мм
Ширина	2300 мм	2200мм
Высота	2200 мм	2500 мм
Внутренний объем, м. куб.	43	
Вместимость паллет, шт.	18	
Верхняя, передняя и боковые панели	Каркас из стальных труб прямоугольного сечения, с лакокрасочным покрытием, обшит сэндвич-панелями состоящими из: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - фанера 4мм.	
Двери	Сэндвич-панель 40 мм: Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 Фанера 4мм Утеплитель Стиропен 50 Фанера 4мм Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003	
Днище	Каркас из стальных труб прямоугольного сечения, с лакокрасочным покрытием. Ламинированная фанера с противоскользящим покрытием 21 мм.	
Надрамник	Стальной, лакокрасочное покрытие (с предварительным грунтованием)	
Уплотнение дверного	На резино-пластиковой основе.	

проема	
Обрамление фургона	наружное -- оцинкованный профиль с порошковой окраской RAL 9003.
Фурнитура	Оцинкованная сталь
Предусмотрено	<ul style="list-style-type: none"> - По два штанговых запора на каждой двери. - Отбойная полоса внутри фургона высотой 300 мм из оцинкованной стали - Рейка такелажная для крепления груза -- 1 ряд на боковых стенах. - на каждую дверь -- замок контейнерного типа - задний противооткатный брус, резиновые отбойники - утепленные плафоны внутреннего освещения кузова (вкл./выкл., при открывании дверей, от концевого выключателя станочного типа) - габаритные огни - пластиковые крылья с брызговиками - боковая защита - безопасный доступ в фургон

[HINO 300 промтоварный фургон от производителя](#)

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить HINO 300 промтоварный фургон от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru