

Агрегат АДПМ Урал Next

Артикул: 3722

Технические характеристики

Производительность по нефти, м3/час	10 ± 0,5
Температура нагрева нефти и воды, °С	70
Нагреваемая среда	нефть сырая, вода
Время нагрева до рабочей температуры, мин	20
Вязкость, Па с, не более	40
Давление рабочее, МПа (кгс/см ²)	16 ±± 1 (160 ±± 10)
Топливо, используемое при работе агрегата	дизельное, автотракторное
Расход топлива на нагрев нефти, кг/ч, не более	115
Насос топливный	НШ-10
Насос нагнетательный, трехплунжерный KOPPER PUMPS PL-160 (производство Япония)	Рабочие характеристики насоса: - максимальный расход -- 122 л/м - давление - 16,0 бар - обороты в минуту - 80 - потребляемая мощность, л.с. - 50 - потребляемая мощность, кВт - 37 - вес - 68,00 кг
Котел	Вертикальный, цилиндрический, прямоточный с нижним расположением горелочного устройства; материал змеевиков -- труба бесшовная холоднодеформированная 42x4 мм, ст20
Устройство горелочное	Двухфорсуночное
Топливный бак	1,0 м ³ , цилиндрической формы
Система обогрева оборудования	От системы выпуска отработавших газов шасси
Система пожаротушения	Автоматическая с подводом углекислого газа в котел
Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА)	- прибор контроля пламени; - датчик-реле давления;

	<ul style="list-style-type: none"> - преобразователь термоэлектрический; - устройство терморегулирующее; - датчик давления; - счётчик времени наработки; - электропривод воздушной заслонки
Комплектность установки	<ul style="list-style-type: none"> - рукав напорно-всасывающий масло-бензостойкий ØØ 75 мм, 6 м с БРС-3''' - 2 шт.; - магистральные трубы 3,964 м. с БРС ТР 55 - 6 шт.; - Z-образный соединитель - 1 шт.; - колено - 4 шт.; <p>Средства безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - огнетушитель ОП-6 , закрепленный на площадке обслуживания агрегата; - катушка заземления; - искрогаситель.

Агрегат АДПМ Урал Next от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Агрегат АДПМ Урал Next от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru