

Снегоболотоход ГАЗ-34039 Ирбис

Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039 Ирбис

По сравнению с базовым снегоболотоходом ГАЗ-34039 — Снегоболотоход ГАЗ-34039 Ирбис имеет более совершенную кабину и пассажирский салон. Значительно усовершенствована эргономика рабочего места водителя. Установлена современная, информативная панель приборов. Улучшена обзорность кабины и салона. Термошумоизоляция салона выполнена с применением современных материалов. Также, в салоне установлен дополнительный независимый отопитель. Управление поворотом — рычажного типа. Органы управления — автомобильного типа.

Изменена компоновка моторного отсека: теперь двигатель закапотирован внутри салона, что облегчает обслуживание силового агрегата, особенно в холодное время года. Двигатель оборудован автономным подогревателем, работающим на дизельном топливе. Установлен термоуправляемый, гидравлический привод вентилятора системы охлаждения двигателя.

ГАЗ-34039 Ирбис

- На снегоболотоходе установлена пятиступенчатая коробка передач, главная передача в моноблоке с дополнительной передачей, гусеничный движитель с резинометаллическим шарниром, ресурс гусениц 12000 км.

На машине ГАЗ-34039 Ирбис установлена электромеханическая лебедка тяговым усилием 7000 кг. Увеличена грузоподъемность машины до 2 тонн. Кузов выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по максимально допустимым габаритам транспортных средств, что позволяет беспрепятственно перевозить машины по дорогам общего пользования.

Снегоболотоход рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температурах окружающего воздуха от -50 оС до + 40 оС, а также в горной местности с высотой над уровнем моря до 4650 м. «Ирбис» способен преодолевать водные преграды: движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя.

Технические характеристики

Параметр	Значение параметра
Снаряженная масса, кг	5000
Грузоподъемность, кг	2000
Количество мест (с водителем) / спальных мест	12 / 4
Максимально допустимая масса буксируемого прицепа, кг	2000
Ёмкость топливных баков, л	400
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кг / см ²)	25,0 (0,250)
Максимальная скорость на твердой ровной поверхности / на воде, км/ч	60 / 6
База, колея, дорожный просвет, мм	3600 / 2180 / 400
Габаритные размеры: длина / ширина / высота, мм	6070 / 2550 / 2670
Управление	
Управление поворотом	рычажного типа
Минимальный радиус поворота, м	2,2
Преодолеваемый подъем на твердом сухом грунте (с полной нагрузкой), град	до 35°

Допускаемый боковой крен на твердом сухом грунте (без груза), град	до 25°
Двигатель	
Модель / тип / число цилиндров / мощность / объем	Д245.7E2 / дизельный / Р 4 с турбонаддувом / 122 л/с / 4,75 л
Трансмиссия	
Коробка передач	5-и ступенчатая, механическая

Типы гусениц

ГАЗ 34039 Ирбис — комплектуются с гусеницами РМШ. Гусеницы с резинометаллическим шарниром (РМШ); шириной — 390 мм; шагом — 128 мм.

Снегоболотоход ГАЗ-34039 Ирбис от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Снегоболотоход ГАЗ-34039 Ирбис от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а