

Снегоболотоход ГАЗ-34039-22/23 гусеничный

Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039-12/13

представляет собой машину высокой проходимости, снабжённую двухместной кабиной и кузовом с двойным утепленным тентом (Пассажи́рским, 8-ми местным, 4-е спальных места). Предназначен для перевозки людей и грузов при проведении геологоразведочных изысканий, при строительстве и обслуживании нефте- и газопроводов, линий электропередач и связи, железнодорожных путей, доставки вахтовых служб на объекты работ и для других транспортных и технологических потребностей.

Снегоболотоход рассчитан на эксплуатацию в том числе при температурах окружающего воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в различных дорожных и климатических условиях, при бездорожье, а также в горной местности с высотой над уровнем моря до 4650 м. Способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя.

Управление поворотом — рычажного типа. Органы управления — автомобильного типа.

Снегоболотоход ГАЗ-34039-12/13 комплектуется следующими видами гусеничных движителей:

- ГАЗ-34039-13 с открытым шарниром (ресурс гусеничного движителя — 6 000 км.)
- ГАЗ-34039-12 с резинометаллическим шарниром (ресурс гусеничного движителя — 12 000 км.)

На большие расстояния машина может транспортироваться в кузове автомобилей типа КАМАЗ, МАЗ.

Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039-12\13

Технические характеристики

Параметр	Значение параметра
Снаряженная масса, кг	4800
Грузоподъемность, кг	1200
Количество мест (с водителем) / спальных мест	10 / 4
Максимально допустимая масса буксируемого прицепа, кг	2000
Ёмкость топливных баков, л	370
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кг / см ²)	21,4 (0,214)
База, колея, дорожный просвет, мм	3600 / 2180 / 400
Габаритные размеры: длина / ширина / высота, мм	5720 / 2550 / 2000

Управление

Управление поворотом	рычажного типа
Минимальный радиус поворота, м	2,2
Преодолеваемый подъем на твердом сухом грунте (с полной нагрузкой), град	до 35°
Допускаемый боковой крен на твердом сухом грунте (без груза), град	до 25°

Двигатель

Модель / тип / число цилиндров / мощность / объем	Д-245.12С / дизельный / Р4 с турбонаддувом / 108,8л/с / 4,75 л
Трансмиссия	
Коробка передач	5-и ступенчатая, механическая

Типы гусениц

1. Комплектация ГАЗ 34039--12 (с гусеницами РМШ). Гусеницы с резинометаллическим шарниром (РМШ); шириной — 390 мм; шагом — 128 мм.

Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039-22/23

представляет собой плавающую машину высокой проходимости, снабжённую 2-х местной кабиной и кузовом с одинарным тентом (Грузопассажирским, 10 — ти местный). Предназначен для перевозки людей и грузов при проведении геологоразведочных изысканий, при строительстве и обслуживании нефте- и газопроводов, линий электропередач и связи, железнодорожных путей, доставки вахтовых служб на объекты работ и для других транспортных и технологических потребностей.

Снегоболотоход рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температурах окружающего воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в различных дорожных и климатических условиях, при бездорожье, а также в горной местности с высотой над уровнем моря до 4650 м. Способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя.

Управление поворотом — рычажного типа. Органы управления — автомобильного типа.

Технические характеристики

Параметр	Значение параметра
Снаряженная масса, кг	4500
Грузоподъемность, кг	1500
Количество мест (с водителем) / спальных мест	12 / —
Максимально допустимая масса буксируемого прицепа, кг	2000
Ёмкость топливных баков, л	370
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кг / см ²)	21,4 (0,214)
Максимальная скорость на твердой ровной поверхности / на воде, км/ч	60 / 6
База, колея, дорожный просвет, мм	3600 / 2180 / 400
Габаритные размеры: длина / ширина / высота, мм	5720 / 2550 / 2000

Управление

Управление поворотом	рычажного типа
Минимальный радиус поворота, м	2,2
Преодолеваемый подъем на твердом сухом грунте (с полной нагрузкой), град	до 35°
Допускаемый боковой крен на твердом сухом грунте (без груза), град	до 25°

Двигатель

Модель / тип / число цилиндров / мощность / объем	Д-245.12С / дизельный / Р4 с турбонаддувом / 108,8л/с / 4,75 л
---	---

Трансмиссия

Коробка передач	5-и ступенчатая, механическая
-----------------	-------------------------------

Типы гусениц

1. Комплектация ГАЗ 34039--22 (с гусеницами РМШ). Гусеницы с резинометаллическим шарниром (РМШ); шириной — 390 мм; шагом — 128 мм.

Гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039-32/33

представляет собой плавающую машину высокой проходимости, снабжённую двухместной кабиной и кузов с металлическим верхом (пассажирам, 8 -ми местный, 4 спальных). Предназначен для перевозки людей и грузов при проведении геологоразведочных изысканий, при строительстве и обслуживании нефте- и газопроводов, линий электропередач и связи, железнодорожных путей, доставки вахтовых служб на объекты работ и для других транспортных и технологических потребностей.

Снегоболотоход рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение при температурах окружающего воздуха от -50С до + 40С в различных дорожных и климатических условиях, при бездорожье, а также в горной местности с высотой над уровнем моря до 4650 м. Способен преодолевать водные преграды. Движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного движителя.

Управление поворотом — рычажного типа. Органы управления — автомобильного типа.

Технические характеристики

Параметр	Значение параметра
Снаряженная масса, кг	4900
Грузоподъемность, кг	1100
Количество мест (с водителем) / спальных мест	10 / 4
Максимально допустимая масса буксируемого прицепа, кг	2000
Ёмкость топливных баков, л	370
Среднее удельное давление на грунт, кПа (кг / см ²)	21,4 (0,214)
Максимальная скорость на твердой ровной поверхности / на воде, км/ч	60 / 6
База, колея, дорожный просвет, мм	3600 / 2180 / 400
Габаритные размеры: длина / ширина / высота, мм	5720 / 2550 / 2175
Управление	
Управление поворотом	рычажного типа
Минимальный радиус поворота, м	2,2
Преодолеваемый подъем на твердом сухом грунте (с полной нагрузкой), град	до 35°
Допускаемый боковой крен на твердом сухом грунте (без груза), град	до 25°
Двигатель	
Модель / тип / число цилиндров / мощность / объем	Д-245.12С / дизельный / Р4 с турбонаддувом / 108,8 л/с / 4,75 л
Трансмиссия	
Коробка передач	5-и ступенчатая, механическая

Снегоболотоход ГАЗ-34039-22/23 гусеничный от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Снегоболотоход ГАЗ-34039-22/23 гусеничный от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а