ПАРМ на шасси Урал 4320-1912-72М

Артикул: 3685

Схематический рисунок



Технические характеристики шасси автомобиля Урал 4320-72М

Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Грузоподъемность, кг	13 000
Снаряженная масса, кг	8 300
Полная масса, кг	21 300
Распределение полной массы автомобиля	
На переднюю ось, кг	5 300
На заднюю тележку, кг	16 000
Двигатель	
Модель	ЯМЗ-536 (Евро-4)
Тип	дизельный
Номинальная мощность, л.с.	285
Коробка передач	
Модель	ЯМЗ-1105
Тип	Механическая, 5-ступенчатая
Тормозная система	

Привод тормозной системы	Пневматический
Шины	
Размер шин	425/85 R21
Габаритные размеры	
Длина, мм	8 958
Ширина, мм	2 500
Высота, мм	2 805

Комплектация и описание

1.	Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей»». Снаружи фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием (««плакированный лист»»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол марки ««Стиропен 50»» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры Внутри покрытие стен фанерой со спец. покрытием
2.	Передний отсек (отапливаемый): - дверь с глухим окном, с внутренним замком, - на двери установить петли под навесной замок с отверстием для пломбирования - люк, - окно с раздвижной форточкой, 1 шт. - окно глухое в передней торцевой стороне,1 шт. На всех окнах установлены металлические решетки с размером ячейки не более 150х150 мм и толщиной прутка не менее 15 мм. Дверь одностворчатая с глухим окном, распашная наружу, расположена на правом краю спереди по ходу движения, 1 шт. Лампа местного освещения (24В), компл Отопитель Планар 4Д (24В),1 шт. Лестница-трап, 1 шт. Ящик металлический под электродетонаторы 700х450х550(h) разделить на пять отсеков разм. 140 мм, с навесным замком, внутри обшить мягким материалом (листовая резина, тонкий войлок). Крышка ящика по периметру усилина уголком 15х15. Ящик металлический под инструмент с крышкой разм. 1700х600х600(h) Рундук сиденье L––1200 мм, 1шт. Огнетушители ОУ –– 5, 2 шт. Установить крюк –– вешалку для одежды,2 шт
3.	Между передним и задним отсеком глухая перегородка с окном
4.	Задний отсек (не отапливаемый): - дверь двухстворчатая с глухим окном, с внутренним замком, - на двери установить петли под навесной замок с отверстием для пломбирования 1 шт. - лампа местного освещения (24В), компл.. - трап-лестница, 1 шт. - ящик металлический под взрывчатые материалы разм. 2100х1000х810(h) разделить на 3 отсека разм. 670 мм крайние, а средний 760 мм, с навесным замком внутри обшить мягким материалом (листовая резина, тонкий войлок). Крышки ящиков по периметру усилены уголком 15х15. Все ящики выполнены из металла толщ. 1,5 –– 2 мм.. - Электропроводка состоит из проводов, предохраняемых оболочкой, не подвергаемой коррозии, и рассчитана таким образом, чтобы полностью предотвратить ее нагревания. Имеет надежную изоляцию, прочно крепится и располагается так, чтобы она не могла пострадать от ударов и трения о конструктивные части автомобиля и защищена от тепла, выделяемого системой охлаждения и отвода отработавших газов. - Электросеть предохраняется от повышенных нагрузок при помощи плавких предохранителей или автоматических выключателей. - На всех дверях установлена сигнализация, которая срабатывает при открывании двери –– звуковой сигнал выведен в кабину транспортного средства.
5.	Полы:

	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - Оцинкованный лист - (наруж. слой); - Фанера 6 мм; - Утеплитель ««Стиропен 50»», с поперечным силовым набором; - Фанера 12 мм; листовая резина **-** (внутр. слой)
6.	Дополнительное оборудование: - габаритные верхние фонари, белые 2 шт. 1 к-т. - габаритные нижние фонари, красные 2 шт. - брызговики, 1 к-т.
7.	Набор инструмента - домкрат 20 тн, , молоток 400 г, кувалда 5 кг, набор комбинированных ключей от 7 до 46 , пассатижи , отвертка плоская и крестовая, бокорезы
8.	Средства безопасности - медицинская аптечка - 1 шт.; - знак аварийной остановки - 1 шт.; - упор противооткатный - 2 шт. - огнетушитель ОП 2 -1 шт - ящик для кошмы

ПАРМ на шасси Урал 4320-1912-72М от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ на шасси Урал 4320-1912-72М от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а