

Самосвал на шасси КамАЗ 65115 с КМУ ИТ-150

Артикул: 4924

Технические характеристики шасси

Колесная формула	6x4
Грузоподъемность, кг	17850/17750 (15150)/17500
Мощность двигателя, кВт (л. с.)	219 (298)
Марка двигателя	Cummins
Тип кабины	расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации)
Спальное место	одно спальное место
Модель	65115-A4
Грузоподъемность автомобиля, кг	17850/17750 (15150)/17500
Двигатель модель	Cummins ISB6.7e4 300
Максимальный полезный крутящий момент, НМ (кгсм)	1097 (112)
При частоте вращения ,об/мин	1400
Максимальная мощность, кВт (л. с.)	219 (298)
Модель КПП	ZF 9S1310
Тип	механическая, 9-тиступенчатая
Управление	механическое, дистанционное
Число передач КПП	9
Размер шин	10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации)
Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации)

Вместимость топливного бака, л	210 или 350 или 500 (в зависимости от комплектации)
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое
Привод	пневматический
Размеры диаметр барабана, мм	400
Ширина тормозных накладок, мм	140

Крано-манипуляторная установка ИТ-150

Количество гидравлических выдвижных секций	5 шт.
Грузовой момент	15,0 тм
Максимальная грузоподъемность	7 050 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	7 050 кг (2,0 м) 1 400 кг (7,4 м) 800 кг (10,3 м) 300 кг (19,0 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	300 кг
Максимальный вылет стрелы	19,0 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	— 40..... +40
Максимальная высота подъема	19,5 м
Максимальная глубина опускания	19,5 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	420 град.
Место управления	С сиденья
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Гидравлический
Стандартная база опор	5 630 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	2 900 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	127 / 120 / 103
Производительность насоса	60 л/мин
Рабочее давление	24 МПа
Размер по осям шпилек	703 мм
Размер для монтажа на раме	1 200 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	5 300××2 500××2 500

Самосвал на шасси КамАЗ 65115 с КМУ ИТ-150 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Самосвал на шасси КамАЗ 65115 с КМУ ИТ-150 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;

- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а