

АЦПТ-10 на базе Урал 4320-6952-72Е5Г38

Артикул: 7955

АЦПТ – 10 предназначена для хранения и транспортировки пищевых жидкостей.

АЦПТ – 10 предназначена для хранения и транспортировки пищевых жидкостей.

Характеристики цистерны АЦПТ-10

Характеристики цистерны АЦПТ-10

Объём цистерны	10 м3
Количество секций	1 (одна)
Марка стали цистерны	Сталь коррозионостойкая пищевая Aisi 304
Сечение цистерны	Чемодан
Толщина листа обечайки	3 мм.
Толщина переднего донышка	3 мм.
Толщина заднего донышка	3 мм.
Волнорез	Наличие
Наружная облицовка	Сталь 3сп с ЛКП -1,5 мм
Термоизоляция цистерны	100 мм. (Минплита РОКЛАЙТ)
Устройство дыхательное	УД-1
Подогрев цистерны	От выхлопных газов
Подогрев насосного модуля (отсека)	От выхлопных газов

Подогрев ТЭН- 3,5 КВТ, 220В	2 шт.
Конструктивная связь цистерны	Установлена в ложементах через резиновый демпфер и закрепляется стяжными лентами
Заливная горловина цистерны	Оборудована лестницей, площадкой из просечного листа для обслуживания с перилами, заднее расположение
Заливная горловина цистерны	500 мм.
Крышка горловины	Утепленная (нерж. сталь)
Насос	СВН-80 (35 м3/час)
Привод насоса	Гидравлический
Рукава напорно-всасывающий	4 шт. ДУ 75, длина 4 м, БРС Camlock - 2 шт.
Пеналы для рукавов	4 шт., металлические оцинкованные
Слив в отсеке (модуле)	Заднее расположение
Крылья	Пластиковые

Доработки шасси

Доработки шасси

	Отбор электроэнергии 24В
	Установка звукового сигнала заднего хода
	Отключение мочевины, перепрошивка (Эмулятор)
	Установка элементов подключения автономного отопителя в кабину, Планар 4Д (3 кВт), с подключением к основному топливному баку. Установка автономного отопителя Планар 4Д
	Утепление кабины «Пенофол»
	Утепление аккумуляторного отсека «Термокейс»
	Установка подогрева топливопроводов, на 2 бака

	Установка заднего противоподкатного бруса

Комплект принадлежностей шасси

Комплект принадлежностей шасси

Упор противооткатный	2
Знак аварийной остановки	1
Аптечка медицинская	1
Огнетушитель ОП-2	1
Жилет светоотражающий	1
ЗИП шасси УРАЛ: наличие набор инструмента, монтажка, баллонный ключ, домкрат	К-кт
РЭ и Каталог запасных частей на диске	1

Характеристики

Артикул	7955
КМУ	Нет
Бортовая платформа	Нет
Пассажирский отсек	Нет
Грузовой отсек	Нет

АЦПТ-10 на базе Урал 4320-6952-72Е5Г38 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить АЦПТ-10 на базе Урал 4320-6952-72Е5Г38 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:
Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.
g-s@gird.ru
Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»