АПК-10 на шасси КамАЗ 4308 с удлиненной платформой

Артикул: 4609

Габаритные размеры, мм

длина, не более	10 350
ширина	2 550
высота (по проблесковому маяку)	3 000 мах

Масса в снаряженном состоянии без груза, кг, не более	11 000
Климатические условия эксплуатации	Тяжелые условия арктической и субарктических климатических зон
Диапазон температур работы спецмашины	от -45 С до +50 С
Шасси	КамАЗ-4308
Количество мест в кабине	2
Механизм подъема	ножничного типа
Гидроцилиндры	Двухстороннего действия, с гидрозамками
Обеспечение устойчивости при поднятой платформе	4-е аутригера с гидрозамками
Грузоподъемность, кг	не менее 5 000

Настил платформы	металлическое противоскользящее покрытие
Платформа с откидными бортами и дополнительными быстросъемными секциями	1
Загрузка/выгрузка	Съемные роликовые блоки и трапы
Диапазон высот, мм	от 1 400 до 5800
Время подъема платформы на максимальную высоту с грузом, С	60
Напряжение питания электромагнитных гидрораспределителей постоянным током, В	24
Рабочее давление в гидросистеме, бар	180
Силовой привод гидравлической системы	Коробка отбора мощности с гидронасосом
Проблесковый маяк на крыше кузова	1
Фароискатель на крыше кузове со стороны водителя	1
Габаритные огни (слева и справа)	2
Вдоль бортов расположены петли (крюки) для крепления тента	к-т.
Буксировочный трос	к-т.
Тент	1
Лестница длиной 3 метра для подъема (спуска) оператора при поднятом положении	1
Лебедка на грузовой платформе с поперечным смещением	1
Специальная корзина для хранения тента	в передней части кузова

Максимально допустимая скорость движения с полной нагрузкой на ровном шоссе с твердым покрытием, км/час, не более

по прямой	45
на поворотах	10

Пульты управления

в кабине водителя	1
выносной (проводной, длина провода 7 м)	1
на платформе	1

Высота пола над уровнем земли, мм

в опущенном положении	1 400
в поднятом положении	5 800

Размеры платформы, внутренние, мм

длина загружаемой зоны	8000
ширина с установленными бортами	2 450
высота боковых бортов	700

На грузовой платформе предусмотрены

В передней части ограничитель для предотвращения удара контейнера, паллеты о переднюю стенку кузова	
В задней части съемная регулируемая штанга для предотвращения скатывания контейнера, паллеты из платформы	

Установка аутригеров предусмотрена в следующем порядке

Первая пара кнопок управляет поднятием-опусканием задней пары аутригеров	
Вторая пара кнопок управляет поднятием-опусканием передней пары аутригеров	
Возможно одновременное управление подъемом-опусканием передних и задних аутригеров при нажатии двух соответствующих кнопок	

Кузов-платформа с откидными бортами, съемными блоками с роликами и двумя откидными трапами	1
Автономный жидкостный предпусковой подогреватель двигателя Webasto ST 24V 90	1
Подогреватель в кабину Webasto Air Top Evo 5500B	1
Утепление и шумоизоляция кабины	К-Т.
Подогреватель гидравлики 24V	К-Т.
Заправка систем смазки автомобиля и специальной платформы маслами и спецжидкостями для работы в условиях Крайнего Севера	К-Т.

Характеристики

Артикул	4609

АПК-10 на шасси КамАЗ 4308 с удлиненной платформой от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить АПК-10 на шасси КамАЗ 4308 с удлиненной платформой от производителя с доставкой по всей России.
Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:
Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.
g-s@gird.ru
Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»