

**31.10.2026**

По России звонок бесплатный

+7 800 200 2463

# Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-L

Артикул: 4699

## Шасси

| | |
|---|---|
| Шасси | ISUZU NQR 90 L-L |

## Передняя площадка (мост к ВС)

| | |
|---|---|
| Исполнение | стальная конструкция, пол с покрытием исключающим проскальзывание, с системой перемещения и фиксации подвижной части площадки (трапика) |
| Система обеспечивает | фиксацию подвижной части площадки (трапика) в удобном месте при стыковке моста с ВС. |
| Демпфирующие устройства и концевые выключатели | для безопасной стыковки с ВС и автоматической остановки. |
| Максимальная грузоподъемность | 600 кг. |
| Поручни по бокам (и на выдвижной секции) на высоте | 1100 мм, от пола площадки |
| Габаритные размеры площадки (ДхШ) | 2700 х 2280 мм. |
| Длина выдвижной секции | 630 мм. |
| Рабочее освещение площадки. | |

## Задняя площадка (гидролифт)

| | |
|---|---|
| Исполнение | алюминиевая конструкция с противоскользящим покрытием пола. |
| Максимальная грузоподъемность | 500 кг. |
| Габаритные размеры площадки (ДхШ) | 1500 х 2300 мм. |
| Рабочее освещение площадки | |
| Привод подъема, опускания и складывания | гидравлический. |
| Обеспечение попадания персонала внутрь платформы при выполнении погрузочно- разгрузочных операций на высоте | от 0 до 1400 мм (уровень пола фургона) |

## Гидравлическая система

| | |
|---|---|
| Гидравлическая система | 4 аутригера для стабилизации и выравнивания автолифта. 2 основных подъемных гидроцилиндра с механизмом подъема ножничного типа с 3-х секционными гидроцилиндрами. |
| Гидравлический бак | объемом 180 литров, оснащен обратным фильтром и индикатором уровня. |
| Механизм отбора мощности | установлен непосредственно на коробке передач базового шасси. |
| Оба гидроцилиндра для ножничного механизма подъема | оснащены быстродействующими запорными вентилями. Предохранительные клапаны установлены непосредственно на цилиндрах стабилизаторов. |

## Системы безопасности

| | |
|---|---|
| Защитная блокировка управления подъемным механизмом | кузова-фургона пока не будут полностью выставлены опоры стабилизатора. |
| Защитная блокировка, предотвращающая движение ТС | пока не будут полностью убраны опоры стабилизаторов. |
| Предупреждающая сирена | при работе кузова-фургона, опор стабилизаторов. |

| | |
|---|---|
| Кнопка аварийной остановки | |
| Электрический насос и дополнительный ручной насос | для аварийного спуска фургона. |
| Таблички, надписи на органах управления, сигнализаторах и индикаторах | на русском языке. |

## Комплектность товара

| | |
|---|---|
| Проблесковый маяк - светодиодный, малой интенсивности желтого цвета с питанием от бортовой сети | 2 шт. |
| На крыше кузова установлены светодиодные или галогеновые фары освещения передней и задней площадок | 2 ед. спереди и 2 ед. сзади |
| ЗИП (штатный набор инструментов и принадлежностей, предусмотренных заводом- изготовителем, в том числе: знак аварийной остановки, светоотражающй жилет) | |
| Огнетушитель типа ОП-2 с креплением | 1 шт |
| Аптечка медицинская | 1 шт |
| Полноразмерное запасное колесо | в сборе с диском |
| Автономный жидкостный подогреватель двигателя типа Webasto | |
| Ремни для фиксации тележек и ручных контейнеров бортового питания | 6 комплектов L=6,5 метров |
| Минимальная высота выгрузки с передней площадки в самолет | 2400 мм. |
| Максимальная высота подъема пола фургона и передней площадки | 4900 мм. |
| Полезная длина фургона | 5200 мм. |
| Полезная ширина фургона | 2100 мм. |
| Полезная высота фургона | 2050 мм. |
| Возможность эксплуатации при силе ветра | до 15 м/с включительно. |
| Для контроля за скоростью ветра должен быть установлен Анемометр, на | |

| | |
|---|---|
| крыше кузова, способный измерять скорость ветра до 20 м/сек, с цифровым индикатором (табло) скорости ветра, расположенным в кузове, со световой и звуковой сигнализацией о предельной скорости ветра. | |

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул | 4699 |

### Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-L от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-L от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

**Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

**Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на

улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
**e-mail:**
Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.
g-s@gird.ru
Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД» 