



Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-L

Артикул: 4699

Шасси

Шасси	ISUZU NQR 90 L-L
-------	------------------

Передняя площадка (мост к ВС)

Исполнение	стальная конструкция, пол с покрытием исключая проскальзывание, с системой перемещения и фиксации подвижной части площадки (трапика)
Система обеспечивает	фиксацию подвижной части площадки (трапика) в удобном месте при стыковке моста с ВС.
Демпфирующие устройства и концевые выключатели	для безопасной стыковки с ВС и автоматической остановки.
Максимальная грузоподъемность	600 кг.
Поручни по бокам (и на выдвижной секции) на высоте	1100 мм, от пола площадки
Габаритные размеры площадки (ДхШ)	2700 x 2280 мм.
Длина выдвижной секции	630 мм.
Рабочее освещение площадки.	

Задняя площадка (гидролифт)

Исполнение	алюминиевая конструкция с противоскользящим покрытием пола.
Максимальная грузоподъемность	500 кг.
Габаритные размеры площадки (ДхШ)	1500 x 2300 мм.
Рабочее освещение площадки	
Привод подъема, опускания и складывания	гидравлический.
Обеспечение попадания персонала внутрь платформы при выполнении погрузочно- разгрузочных операций на высоте	от 0 до 1400 мм (уровень пола фургона)

Гидравлическая система

Гидравлическая система	4 аутригера для стабилизации и выравнивания автолифта. 2 основных подъемных гидроцилиндра с механизмом подъема ножничного типа с 3-х секционными гидроцилиндрами.
Гидравлический бак	объемом 180 литров, оснащен обратным фильтром и индикатором уровня.
Механизм отбора мощности	установлен непосредственно на коробке передач базового шасси.
Оба гидроцилиндра для ножничного механизма подъема	оснащены быстродействующими запорными вентилями. Предохранительные клапаны установлены непосредственно на цилиндрах стабилизаторов.

Системы безопасности

Защитная блокировка управления подъемным механизмом	кузова-фургона пока не будут полностью выставлены опоры стабилизатора.
Защитная блокировка, предотвращающая движение ТС	пока не будут полностью убраны опоры стабилизаторов.
Предупреждающая сирена	при работе кузова-фургона, опор стабилизаторов.

Кнопка аварийной остановки	
Электрический насос и дополнительный ручной насос	для аварийного спуска фургона.
Таблички, надписи на органах управления, сигнализаторах и индикаторах	на русском языке.

Комплектность товара

Проблесковый маяк - светодиодный, малой интенсивности желтого цвета с питанием от бортовой сети	2 шт.
На крыше кузова установлены светодиодные или галогеновые фары освещения передней и задней площадок	2 ед. спереди и 2 ед. сзади
ЗИП (штатный набор инструментов и принадлежностей, предусмотренных заводом- изготовителем, в том числе: знак аварийной остановки, светоотражающий жилет)	
Огнетушитель типа ОП-2 с креплением	1 шт
Аптечка медицинская	1 шт
Полноразмерное запасное колесо	в сборе с диском
Автономный жидкостный подогреватель двигателя типа Webasto	
Ремни для фиксации тележек и ручных контейнеров бортового питания	6 комплектов L=6,5 метров
Минимальная высота выгрузки с передней площадки в самолет	2400 мм.
Максимальная высота подъема пола фургона и передней площадки	4900 мм.
Полезная длина фургона	5200 мм.
Полезная ширина фургона	2100 мм.
Полезная высота фургона	2050 мм.
Возможность эксплуатации при силе ветра	до 15 м/с включительно.
Для контроля за скоростью ветра должен быть установлен Анемометр, на	

крыше кузова, способный измерять скорость ветра до 20 м/сек, с цифровым индикатором (табло) скорости ветра, расположенным в кузове, со световой и звуковой сигнализацией о предельной скорости ветра.	
---	--

Характеристики

Артикул	4699
---------	------

Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-L от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Автолифт на шасси Isuzu NQR 90 L-L от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на

улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru