

Цементировочный агрегат на шасси КамАЗ 43118

Артикул: 4370

Цементировочный агрегат на шасси КамАЗ 43118-46, 6х6. Предназначен для нагнетания рабочих жидкостей при цементировании скважин в процессе бурения и капитального ремонта, при проведении других промывочно-продавочных работ на нефтяных и газовых скважинах.

Технические характеристики

Цементировочный агрегат предназначен для нагнетания рабочих жидкостей при цементировании скважин в процессе бурения и капитального ремонта, при проведении других промывочно-продавочных работ на нефтяных и газовых скважинах.

Комплектация:

- Трехплунжерный насос высокого давления - СИН.32, односкоростной редуктор, демпфер
- Диаметр плунжеров - 125 мм
- Максимальное рабочее давление (при подаче л/с), мПа при диаметре плунжеров 125 мм - 32
- Наиболее идеальная подача, л/с при диаметре плунжеров 125 мм - 25,7
- Плотность перекачиваемых растворов - 1000 - 2100 кг/м^3
- Вместимость мерной емкости - 6 м^3 (с донными клапанами)
- Подогрев насоса и манифольда от системы выхлопа ДВС
- Электронный регистратор выходных параметров, пульт управления
- Оснащение:

 - шарнирные коленья - 3 шт.

 - труба 3 м. - 4 шт.

- труба 2 м. - 2 шт.

Технические характеристики шасси

Параметры масс

Снаряженная масса, кг	8 750
Полная масса а/м с надстройкой, кг	20 900
Допустимая масса надстройки с грузом, кг	12 000

Распределение нагрузки от автомобиля снаряженной массы

Нагрузка на передний мост, кг	4 600
Нагрузка на заднюю тележку, кг	4 150

Распределение нагрузки от автомобиля полной массы

Нагрузка на передний мост, кг	5 600
Нагрузка на заднюю тележку, кг	15 300

Двигатель

Модель	740.662-300
Тип	дизельный с турбонаддувом
Мощность, л.с.	300

Система питания

Вместимость топливного бака, л	350+210

Коробка передач

Модель	ZF9
Тип	механическая, 9-ступенчатая

Главная передача

Передаточное отношение	5,9

Колеса и шины

Размер шин	425/85 R21

Кабина

Тип	Расположенная над двигателем, рестайлинговая

Характеристики

Артикул	4370
КМУ	Нет
Бортовая платформа	Нет
Пассажирский отсек	Нет
Грузовой отсек	Нет
Модель	Цементировочный агрегат ЦА
Шасси	Камаз

Цементировочный агрегат на шасси КамАЗ 43118 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Цементировочный агрегат на шасси КамАЗ 43118 от производителя с доставкой по всей России.
Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:
Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.
g-s@gird.ru
Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»