



31.05.2026

По России звонок бесплатный
+7 800 200 2463

Эвакуатор КамАЗ 43118 с КМУ ИМ-95

Артикул: 4714

Транспортно-эвакуационный автомобиль на шасси КамАЗ 43118-3027-50, 6х6. Кузов-фургон изотермический из сэндвич-панелей. Грузовая платформа с откидными бортами. транспортно-эвакуационное оборудование (тяговое усилие 10,5 - 11,5 т), крано-манипуляторная установка ИМ-95 (максимальная грузоподъемность 4000 кг)

Комплектация и описание

| | |
|---|-------|
| Шасси КамАЗ 43118-3027-50 | 1 шт. |
| Фургон изотермический из сэндвич-панелей 60 мм | 1 шт. |
| Дверь основная (с поручнем, ограничителем открывания и автоматической подсветкой) | 1 шт. |
| Окно откидное с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом | 1 шт. |
| Сидения сдвоенные, с трехточечными инерционными ремнями безопасности | 2 шт. |
| Лестница трап для доступа в фургон | 1 шт. |
| Аварийно-вентиляционный люк с вентилятором | 1 шт. |
| Вешалка для одежды | 1 шт. |
| Стол откидной | 1 шт. |
| Переговорное устройство «Таганай» | 1 шт. |
| Автономный отопитель «Планар 4Д» | 1 шт. |
| | |

| | |
|--|-------|
| Отопление от системы ДВС | 1 шт. |
| Светозвуковая сигнализация открытой двери салона в кабине водителя | к-т. |
| Задняя лестница с перилами для подъема в бортовую платформу с двух сторон от ТЭУ | 2 шт. |
| Грузовая платформа с откидными бортами | 1 шт. |
| КМУ ИМ-95 | 1 шт. |
| Транспортно-эвакуационное оборудование | к-т. |
| Сошник | 1 шт. |
| Жесткая сцепка одинарная труба | 1 шт. |
| Жесткая сцепка двойная | 1 шт. |
| Грузоподъемные цепи | к-т. |
| Трос буксировочный | 1 шт. |
| Лебедка (тяговое усилие 10,5 - 11,5 т; рабочая длина троса 60 м) | к-т. |
| Комплект принадлежностей шасси | к-т. |

Технические характеристики КМУ

| | |
|--|---|
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
| Грузовой момент | 8,50 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 4 000 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 4 000 кг (2,0 м) 2 830 кг (3,0 м) 1 840 кг (4,5 м) 1 260 кг (6,5 м) 950 кг (8,25 м) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 950 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 8,25 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 9,94 м |
| Максимальная глубина опускания | 5,96 м |
| Способ управления | Гидравлический |

| | |
|--|------------------------|
| Угол поворота колонны | 410 град. |
| Место управления | С земли, с сиденья, ДУ |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Ручной |
| Стандартная база опор | 3 704 мм |
| База опор с увеличенным вылетом | 4 855 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1,5 т |
| Емкость гидробака, л (полная/маx/min) | 63,6 / 52 / 45,6 |
| Производительность насоса | 25 л/мин |
| Рабочее давление | 28 МПа |
| Размер по осям шпилек | 620 мм |
| Монтажная база | 860 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 485 x 700 x 2 340 |

Характеристики

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Артикул | 4714 |
| КМУ | Да |
| Бортовая платформа | Да |
| Пассажирский отсек | Нет |
| Грузовой отсек | Да |
| Модель | Транспортные эвакуаторы |
| Шасси | Камаз |

[Эвакуатор КамАЗ 43118 с КМУ ИМ-95 от производителя](#)

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Эвакуатор

КамАЗ 43118 с КМУ ИМ-95 от производителя с доставкой по всей России.
Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а