

Мультилифт на шасси Урал Next

Артикул: 5071

Мультилифт на шасси Урал Next 73945-6921-01E5, 6х4. Крюковой погрузчик Palfinger MT15_PI_SZ_01. Автомобиль предназначен для транспортировки сменных кузовов различного функционального назначения (модули): контейнер, грузовая платформа для перевозки техники, вагон, бытовка, цистерна, бункер для перевозки твердых бытовых отходов. Максимальная грузоподъемность 15000 кг.

Технические характеристики шасси Урал-NEXT 73945-6921-01

Колесная формула	6х4
Грузоподъемность, т	19,3
Монтажная длина, мм	5520
Модель двигателя	ЯМЗ-536
Тип	L6
Соответствие требованиям по экологии	Экологический класс 5
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	242,6 (328), при n = 2300 об/мин
Максимальный крутящий момент, Н*м, (кгс*м)	1368 (140), при n = 1300...1600 об/мин
Модель КП	ZF 9S1515T0, механическая, 9-ступенчатая, с тросовым приводом управления
Снаряженная масса шасси, кг	8340
Распределение снаряженной массы:	
на передний мост, кг	3720
на заднюю тележку, кг	4620

Весовые характеристики	
Полная масса, кг	25000 (ограниченные требованиями законодательства), 27500 (технически допустимые характеристики)
Распределение полной массы:	
на передний мост, кг	7000 или 7500 (ограниченные требования), 7500 (технически допустимые)
на заднюю тележку, кг	18000 или 17500 (ограниченные требования), 20000 (технически допустимые)
Максимальная скорость, не менее, км/ч	90
Шины	315/80 R22,5
Емкость топливного бака, л	350
Особенности комплектации	ДЗК KOM ZF NH/1 ТСУ Электро-пневмовыводы на прицеп

Крюковый погрузчик

Крюковый погрузчик Т15 (модель MT15_PI_SZ_01)

Класс погрузчика	Т15
Грузоподъёмность номинальная	15 т.
Длина погрузчика (монтажная)	5050 мм
Длина погрузчика (рабочая)	4785 мм
Минимальная длина сменного кузова	4750 мм
Максимальная длина сменного кузова	5750 мм
Высота крюка	1570 мм
Рабочая ширина опор кузова	1060 мм
Высота опор кузова	220 мм
Рабочее давление гидравлической системы	310 бар
Требуемая подача гидронасоса	61 – 80 л/мин
Рабочее давление пневматической системы	6 – 8 бар

Тип управления	Пневматическая система управления
Покрытие	Финишная окраска
Цвет	Чёрный
Собственный вес	1640 кг.

Базовая комплектация

2001	защёлка безопасности крюка
	задние гидравлические замки кузова, внешние
4003	трубопровод для подключения системы стабилизации параллельно замкам кузова
	пульт управления Pneumax
6003	гидрораспределитель Walvoil SD8
	напряжение питания – 24В.
	алюминиевая крышка блока управления
	дополнительные опоры кузова на средней раме
	гидробак 100 л. с комплектом для подключения к гидросистеме
	гидравлические цилиндры блокировки оси задней тележки (стабджеки)

Характеристики

Артикул	5071
КМУ	Нет
Бортовая платформа	Нет
Пассажирский отсек	Нет
Грузовой отсек	Нет
Модель	Специализированные транспортные средства

Шасси	Урал next

Мультилифт на шасси Урал Next от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Мультилифт на шасси Урал Next от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:
Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.
g-s@gird.ru
Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»