



## Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ на шасси Урал

Артикул: 3936

Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ с максимальным вылетом стрелы 15м и грузом на максимальном вылете 870 кг предназначена для обеспечения доступа к высокорасположенным частям самолета при подготовке к полету, проведении технического обслуживания и регламентных работ.

**Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ** предназначена для обеспечения доступа к высокорасположенным частям самолета при подготовке к полету, проведении технического обслуживания и регламентных работ.

СПО-17 МСБ так же предназначена для перевозки в кузове сменных блоков (с возможностью непосредственного использования):

- блок противообледенительной установки;
- блок заправки питьевой водой;
- блок "туалет сервис";
- блок заправки маслом;
- блок заправки систем ВС кислородом.

СПО-17М осуществляет следующие операции: подъем и опускание на рабочих площадках двух операторов с инструментом и дополнительным грузом до 250 кг на высоту до 17,0 м, подъем и опускание ручной лебедкой груза до 100 кг. Базой СПО-17М служит шасси автомобиля Урал 4320-1912-60.

## Технические характеристики КМУ ИМ 180-05

## Технические характеристики КМУ ИМ 180-05

|  |                |
|--|----------------|
| Количество гидравлических выдвижных секций | 5 шт.          |
| Грузовой момент                            | 17,20 т        |
| Максимальная грузоподъемность              | 5 730 кг       |
| Грузоподъемность на максимальном вылете    | 870 кг         |
| Максимальный вылет стрелы                  | 14,60 м        |
| Рабочая температура окружающей среды, С    | -40 ... +40    |
| Максимальная высота подъема                | 16,30 м        |
| Максимальная глубина опускания             | 4,70 м         |
| Способ управления                          | Гидравлический |
| Место управления                           | С сиденья, ДУ  |
| Транспортное положение опор                | Вверх          |
| Способ выдвижения опор                     | Гидравлический |
| База опор                                  | 5 660 мм       |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости   | 3 155 кг       |
| Размер по осям шпилек                      | 824 мм         |
| Размер для монтажа на раме                 | 1060 мм        |

## Двухместная сертифицированная люлька

### Технические характеристики

#### Технические характеристики люльки

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Грузоподъемность | 250 кг       |
| Электроизоляция  | До 400 Вольт |
| Высота подъема   | До 18 м      |
| Управление       | С земли, ДУ  |
| Масса люльки     | 380 кг       |

Устройства и приборы безопасности:

1. Устройство ориентации пола люльки в горизонтальном положении
2. Устройство фиксации положения люльки относительно стрелового оборудования
3. Устройство блокировки подъема стрелового оборудования, с закрепленной на нем люлькой, при не уставленном на опоры крана-манипуляторе
4. Система аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы крана-манипулятора и двигателя автомобиля
5. Устройство блокировки подъема опор при рабочем положении стрелового оборудования, с закрепленной на нем люлькой
6. Система аварийной остановки движений рабочих органов с управлением из люльки и с рабочего места оператор (машиниста) крана-манипулятора
7. Указатель угла наклона
8. Счетчик моточасов
9. Ограничитель предельного груза

## Характеристики

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Артикул            | 3936                                 |
| КМУ                | Нет                                  |
| Бортовая платформа | Нет                                  |
| Пассажирский отсек | Нет                                  |
| Грузовой отсек     | Нет                                  |
| Модель             | Самоходная площадка обслуживания СПО |
| Шасси              | Урал                                 |

## Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ на шасси Урал от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ на шасси Урал от производителя с доставкой по всей России.

Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

## Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

## Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а