



# Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ на шасси Урал

Артикул: 3936

Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ с максимальным вылетом стрелы 15м и грузом на максимальном вылете 870 кг предназначена для обеспечения доступа к высокорасположенным частям самолета при подготовке к полету, проведении технического обслуживания и регламентных работ.

**Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ** предназначена для обеспечения доступа к высокорасположенным частям самолета при подготовке к полету, проведении технического обслуживания и регламентных работ.

СПО-17 МСБ так же предназначена для перевозки в кузове сменных блоков (с возможностью непосредственного использования):

- блок противообледенительной установки;

- блок заправки питьевой водой;

- блок "туалет сервис";

- блок заправки маслом;

- блок заправки систем ВС кислородом.

СПО-17М осуществляет следующие операции: подъем и опускание на рабочих площадках двух операторов с инструментом и дополнительным грузом до 250 кг на высоту до 17,0 м, подъем и опускание ручной лебедкой груза до 100 кг. Базой СПО-17М служит шасси автомобиля Урал 4320-1912-60.

## Технические характеристики КМУ ИМ 180-05

Технические характеристики КМУ ИМ 180-05

| | |
|---|---|
| Количество гидравлических выдвижных секций | 5 шт. |
| Грузовой момент | 17,20 т |
| Максимальная грузоподъемность | 5 730 кг |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 870 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 14,60 м |
| Рабочая температура окружающей среды, С | -40 … +40 |
| Максимальная высота подъема | 16,30 м |
| Максимальная глубина опускания | 4,70 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Место управления | С сиденья, ДУ |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Гидравлический |
| База опор | 5 660 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 3 155 кг |
| Размер по осям шпилек | 824 мм |
| Размер для монтажа на раме | 1060 мм |

## Двухместная сертифицированная  люлька

### Технические характеристики

Технические характеристики люльки

| | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 250 кг |
| Электроизоляция | До 400 Вольт |
| Высота подъема | До 18 м |
| Управление | С земли, ДУ |
| Масса люльки | 380 кг |

Устройства и приборы безопасности:
1. Устройство ориентации пола люльки в горизонтальном положении
2. Устройство фиксации положения люльки относительно стрелового оборудования
3. Устройство блокировки подъема стрелового оборудования, с закрепленной на нем люлькой, при не уставленном на опоры кране-манипуляторе
4. Система аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы крана-манипулятора и двигателя автомобиля
5. Устройство блокировки подъема опор при рабочем положении стрелового оборудования, с закрепленной на нем люлькой
6. Система аварийной остановки движений рабочих органов с управлением из люльки и с рабочего места оператор (машиниста) крана-манипулятора
7. Указатель угла наклона
8. Счетчик моточасов
9. Ограничитель предельного груза

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул | 3936 |
| КМУ | Нет |
| Бортовая платформа | Нет |
| Пассажирский отсек | Нет |
| Грузовой отсек | Нет |
| Модель | Самоходная площадка обслуживания СПО |
| Шасси | Урал |

### Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ на шасси Урал от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ на шасси Урал от производителя с доставкой по всей России.
Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

**Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

**Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
**e-mail:**
Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.
g-s@gird.ru
Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД» 