



Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ на шасси Урал

Артикул: 3936

Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ с максимальным вылетом стрелы 15м и грузом на максимальном вылете 870 кг предназначена для обеспечения доступа к высокорасположенным частям самолета при подготовке к полету, проведении технического обслуживания и регламентных работ.

Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ предназначена для обеспечения доступа к высокорасположенным частям самолета при подготовке к полету, проведении технического обслуживания и регламентных работ.

СПО-17 МСБ так же предназначена для перевозки в кузове сменных блоков (с возможностью непосредственного использования):

- блок противообледенительной установки;
- блок заправки питьевой водой;
- блок "туалет сервис";
- блок заправки маслом;
- блок заправки систем ВС кислородом.

СПО-17М осуществляет следующие операции: подъем и опускание на рабочих площадках двух операторов с инструментом и дополнительным грузом до 250 кг на высоту до 17,0 м, подъем и опускание ручной лебедкой груза до 100 кг. Базой СПО-17М служит шасси автомобиля Урал 4320-1912-60.

Технические характеристики КМУ ИМ 180-05

Технические характеристики КМУ ИМ 180-05

Количество гидравлических выдвижных секций	5 шт.
Грузовой момент	17,20 т
Максимальная грузоподъемность	5 730 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	870 кг
Максимальный вылет стрелы	14,60 м
Рабочая температура окружающей среды, С	-40 ... +40
Максимальная высота подъема	16,30 м
Максимальная глубина опускания	4,70 м
Способ управления	Гидравлический
Место управления	С сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Гидравлический
База опор	5 660 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	3 155 кг
Размер по осям шпилек	824 мм
Размер для монтажа на раме	1060 мм

Двухместная сертифицированная люлька

Технические характеристики

Технические характеристики люльки

Грузоподъемность	250 кг
Электроизоляция	До 400 Вольт
Высота подъема	До 18 м
Управление	С земли, ДУ
Масса люльки	380 кг

Устройства и приборы безопасности:

1. Устройство ориентации пола люльки в горизонтальном положении
2. Устройство фиксации положения люльки относительно стрелового оборудования
3. Устройство блокировки подъема стрелового оборудования, с закрепленной на нем люлькой, при не уставленном на опоры крана-манипуляторе
4. Система аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы крана-манипулятора и двигателя автомобиля
5. Устройство блокировки подъема опор при рабочем положении стрелового оборудования, с закрепленной на нем люлькой
6. Система аварийной остановки движений рабочих органов с управлением из люльки и с рабочего места оператор (машиниста) крана-манипулятора
7. Указатель угла наклона
8. Счетчик моточасов
9. Ограничитель предельного груза

Характеристики

Артикул	3936
КМУ	Нет
Бортовая платформа	Нет
Пассажирский отсек	Нет
Грузовой отсек	Нет
Модель	Самоходная площадка обслуживания СПО
Шасси	Урал

Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ на шасси Урал от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Самоходная площадка обслуживания СПО-17МСБ на шасси Урал от производителя с доставкой по всей России.

Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а