

Специальный автомобиль передвижная мастерская на шасси КамАЗ 43118 с КМУ ИМ-95

Артикул: 4403

Комплектация и описание

Шасси КамАЗ 43118-3011-50	1 шт.
Кузов-фургон из сэндвич-панелей 60 мм, нижняя 80 мм	1 шт.
ДЗК в грузовой платформе	1 шт.
Блок лестничный с заниженным входом в пассажирский отсек	1 шт.
Лестница откидная/навесная оборудованная поручнями, имеет плоские ступени, исключающие скольжение, для подъема на платформу	1 шт.
Перегородка глухая между отсеками	1 шт.
Окно с форточкой (стеклопакет) с двойным остеклением большое со сдвижной форточкой, со шторкой) в пасажирском отсеке	1 шт.
Окно глухое на скосах	2 шт.
Диван рундук со спинкой спальной	2 шт.

полкой с ремнями безопасности для 3-хчеловек	
Аварийно-Вентиляционный люк с вентилятором	1 шт.
Вентилятор накрышный	1 шт.
Крано-манипуляторная установка ИМ-95	1 шт.
Надрамник	1 шт.
Светосигнальное оборудование спецавтотранспорта: - цвет оранжевый, напряжение питания: 24 v - способ крепления магнитный	1 шт.
Знак 4.2.1 "Объезд препятствия справа" типоразмер II со светодиодной индикацией - контурной стрелкой с окантовкой по кругу (управление из кабины)	1 шт.
Знак 4.2.2 "Объезд препятствия слева" типоразмер II со светодиодной индикацией - контурной стрелкой с окантовкой по кругу (управление из кабины)	1 шт.
Внешний подвод электроэнергии 380 В (20кВт)	1 шт.
Электрошкаф (распределительный щит)	1 шт.
Плафон освещения светодиодный (248)	1 к-т.
Плафон освещения светодиодный (220В)	1 к-т.
Розетка 220В двойная	1 шт.
Розетка 380В	1 шт.
Устройство переговорное «кабина-фургон» АДФ-03	1 шт.
Силовой генератор EG202.7 (с приводом от КОМ)	1 к-т.

Сварочное оборудование

Кабель КГ 1х35, L=30 м	4 шт.
Электродержатель	2 шт.
Крепление массового провода	2 шт.

Маска сварщика	2 шт.
Сварочный выпрямитель ВД-2-313 (2-х постовой)	1 шт.

Газорезательное оборудование

Контейнер под Баллон кислородный	1 шт.
Контейнер под Баллон пропановый	1 шт.
Рукав газовый L=30 м	2 шт.
Рукав кислородный L=30 м	2 шт.
Редуктор пропановый	2 шт.
Редуктор кислородный	2 шт.
Резак пропановый	2 шт.
Горелка газовая	2 шт.
Щиток сварщика надголовный	2 шт.

Сверлильный станок Калибр СС-16/550	1 шт.
Точильно-шлифовальный станок Калибр ТЭ-150/300	1 шт.
Насос ГНОМ 25/20 с напорным рукавом 10 м	1 шт.
Комплект слесарного инструмента	1 к-т.
Отопитель автономный воздушный Планар 4Д-24	2 шт.
Отопитель от системы охлаждения двигателя	1 шт.
Стол с откидной столешницей	1 шт.
Вешалка	1 шт.
Шкаф для одежды (металлический, лист толщиной 1,5 мм)	1 шт.
Верстак слесарный однотумбовый с выдвижными ящиками (материал металл, столешница лист толщиной 5 мм, ящики лист толщиной 1,5 мм)	1 шт.
Подставка под сверлильный станок	1 шт.

Комплект принадлежности шасси

Упор противооткатный	2 шт.
Знак аварийной остановки	1 шт.
Аптечка медицинская	2 шт.
Огнетушитель ОП-2	3 шт.
Жилет светоотражающий	1 шт.
Аварийный молоток для разбивания стекла	1 шт.

Комплект шанцевого инструмента

Кронштейн крепления инструмента	1 шт.
Лом	1 шт.
Штыковая лопата	1 шт.
Кувалда	1 шт.
Ведро из оцинкованной стали	
Комплект средств электробезопасности	1

Крано-манипуляторная установка ИМ-95

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	8,50 тм
Максимальная грузоподъемность	4000 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	4 000 кг (2,0 м) 2 830 кг (3,0 м) 1 840 кг (4,5 м) 1 260 кг (6,5 м) 950 кг (8,25 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	950 кг
Максимальный вылет стрелы	8,25 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	9,94 м
Максимальная глубина опускания	5,96 м

Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	410 град.
Место управления	С земли, с сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
Стандартная база опор	3704 мм
База опор с увеличенным вылетом	4 855 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	1,5 т
Емкость гидробака, л (полная/tax/min)	63,6/52/45,6
Производительность насоса	25 л/мин
Рабочее давление	28 МПа
Размер по осям шпилек	620 мм
Монтажная база	860 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 485 x 700 x 2 340

Характеристики

Артикул	4403

Специальный автомобиль передвижная мастерская на шасси КамАЗ 43118 с КМУ ИМ-95 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения. Завод "ГИРД" предлагает купить Специальный автомобиль передвижная мастерская на шасси КамАЗ 43118 с КМУ ИМ-95 от производителя с доставкой по всей России.
Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;

- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:
Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.
g-s@gird.ru
Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»